SANY

FICHA TÉCNICA · OCTUBRE DE 2026

SAC4500T7-8

GRÚA MÓVIL



DATOS DESTACADOS

- Capacidad de levante: **450 t**
- Pluma principal: **80 m**
- Potencia: **480 kW (644 hp)**
- Peso operativo: **72.000 kg**

IMPORTACIÓN A PEDIDO

Grúa todo terreno de 450 t con pluma telescópica de 7 secciones y 80 m totalmente extendida, sobre chasis 12×8. Equipo de alto tonelaje para montaje industrial, minería y energía, con contrapeso modular de gran capacidad.

Forma de pago: 50% al encargar y 50% a la llegada.

CONNORMAQ

Connormaq · Connor Heavy Machines
La Primavera, Parcela 5 S/N, Sagrada Familia · Región del Maule, Chile

WhatsApp +56 9 9431 7233
connormaq.cl

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SANY es marca registrada de su respectivo dueño.

DIMENSIONES DE VIAJE

Largo total	17.047 mm
Ancho total	3.000 mm
Alto total	4.000 mm
Distancia entre ejes 1 y 2	1.650 mm
Distancia entre ejes 2 y 3	3.470 mm
Distancia entre ejes 3 y 4	1.650 mm
Distancia entre ejes 4 y 5	2.440 mm
Distancia entre ejes 5 y 6	1.650 mm

PARÁMETROS TÉCNICOS

CAPACIDADES	Capacidad máxima de levante	450 t
	Rango de temperatura de trabajo	-20~+45 °C
	Radio nominal mínimo de trabajo	3 m
	Momento máximo de carga, pluma básica	13.500 kN·m
	Momento máximo de carga, pluma totalmente extendida	5.040 kN·m
PESOS	Peso total en orden de viaje	72.000 kg (sin las secciones 3 a 7 de la pluma ni estabilizadores traseros)
CHASIS Y MOTOR	Potencia máxima	480 kW a 1.600 rpm
	Torque máximo	3.100 N·m a 1.300 rpm (Euro IIIA)
	Modelo de motor	Mercedes-Benz (Euro IIIA)
MOTOR DE LA SUPERESTRUCTURA	Potencia máxima	240 kW a 2.200 rpm
	Torque máximo	1.300 N·m a 1.300~1.600 rpm
DESPLAZAMIENTO	Velocidad máxima de traslado	80 km/h
	Radio mínimo de giro	11,6 m
	Radio mínimo de giro en la punta de la pluma	14,1 m
	Fórmula de ruedas	12×8
	Despeje mínimo al suelo	390 mm
	Ángulo de ataque	16°

PARÁMETROS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

DESPLAZAMIENTO	Ángulo de salida	12°
	Pendiente máxima superable	50%
	Consumo de combustible cada 100 km	≤100 L
PLUMA Y PLUMÍN	Número de secciones de la pluma	7
	Perfil de la pluma	En U
	Largo, pluma básica	15,4 m
	Largo, pluma totalmente extendida	80 m
	Largo, pluma + plumín fijo	122,8 m (74,8 + 48)
	Largo, pluma + plumín abatible	140 m (55 + 7 + 78)
	Ángulos de montaje del plumín	0, 20, 40°
ESTABILIZADORES	Separación de estabilizadores (longitudinal × transversal)	9,4 × 9,6 m
VELOCIDADES	Velocidad máx. de cable simple, cabrestante principal (sin carga)	120 m/min
	Cable cabrestante principal (diámetro / largo)	24 mm / 605 m
	Tiro máximo por cable, cabrestante principal	13 t
	Velocidad de giro	1,2 rpm
	Tiempo de elevación / descenso total de la pluma	90 s / 110 s
	Tiempo de extensión / retracción total de la pluma	960 s / 980 s
CONTRAPESO	Contrapeso máximo	122 t, 7 combinaciones (0 a 122 t)

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SANY es marca registrada de su respectivo dueño.