

SANY

SMG200C-8

Motoniveladora de 17 t con motor Cummins QSC 8.3 de 160 kW y transmisión powershift de 8 marchas, para construcción y mantenimiento de caminos y obras viales.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

17.000 kg

POTENCIA

160 kW (215 hp)

MOTOR

Modelo de motor	Dongfeng Cummins QSC 8.3
Potencia nominal	160 kW
Torque máximo	980 N·m
Potencia nominal (folleto)	205–217 hp a 2.200 rpm
Cilindrada	8,3 L
Norma de emisiones	Stage III

PESOS

Peso operativo	17.000 kg
Peso operativo con contrapeso frontal y escarificador	19.600 kg

DIMENSIONES

Dimensiones totales (largo × ancho × alto)	9.005×2.662×3.485 mm
Radio mínimo de giro	7,5 m
Largo con contrapeso frontal y escarificador	10.700 mm
Distancia entre ejes tándem	1.524 mm
Distancia mínima al suelo	370 mm
Distancia entre ejes delantero y trasero	6.175 mm

HOJA

Largo de la hoja	3.660(12 pies)/4.270(14 pies) mm
Altura de la hoja	610 mm
Elevación máxima sobre el suelo	460 mm
Profundidad máxima de corte	715 mm

DESEMPEÑO

Velocidades de avance	4/5,5/8/11/17,2/23,4/32,3/46,8 km/h
Velocidades de retroceso	3,2/6/8,7/13,6/25,3/37 km/h

TRANSMISIÓN

Tipo	Mecánica powershift de transmisión directa, 8 adelante / 6 atrás
------	--

NEUMÁTICOS

Neumático estándar	17.5-25 12PR
--------------------	--------------

CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible	380 L
Tanque hidráulico	120 L