

SANY

SPR160C-8

Compactador neumático de 10 a 16 t (con lastre) y motor Cummins de 93 kW, para sellado y compactación final de carpetas asfálticas y bases.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

16.000 kg

POTENCIA

93 kW (125 hp)

GENERAL

Tipo Compactador neumático

PESOS

Peso operativo máximo (con lastre) 16.000 kg

Carga por neumático 2.000 kg

Peso operativo mínimo 10.000 kg

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Ancho de compactación 2.085 mm

Presión sobre el suelo 200~400 kPa

Traslape entre neumáticos 36 mm

Presión de inflado 200~800 kPa

DESEMPEÑO

Velocidad de trabajo 0~7,6 km/h

Ángulo de dirección 30°

Velocidad de traslado 0~14 km/h

Pendiente superable 25 %

DIMENSIONES

Distancia entre ejes 3.750 mm

Largo total 5.000 mm

Ancho total 2.036 mm

Altura total 3.275 mm

Distancia mínima al suelo 350 mm

Diámetro exterior mínimo de giro 17.000 mm

MOTOR

Potencia nominal 93 kW

Modelo de motor Dongfeng Cummins 4BTAA3.9-C125

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de agua 500 L

Tanque de combustible 160 L

Tanque hidráulico 100 L