SANY

FICHA TÉCNICA · OCTUBRE DE 2026

SRC600T

GRÚA MÓVIL



DATOS DESTACADOS

- Capacidad de levante: **60 t**
- Pluma principal: **45,5 m**
- Potencia: **178 kW (239 hp)**
- Peso operativo: **45.400 kg**

IMPORTACIÓN A PEDIDO

Grúa rough-terrain (todo terreno de dos ejes) de 60 t con pluma telescópica de 5 secciones y 45,5 m totalmente extendida. Pensada para faenas con terreno irregular y espacios reducidos: chasis de dos ejes con tracción 4×4 y dirección en ambos ejes.

Forma de pago: 50% al encargar y 50% a la llegada.

CONNORMAQ

Connormaq · Connor Heavy Machines
La Primavera, Parcela 5 S/N, Sagrada Familia · Región del Maule, Chile

WhatsApp +56 9 9431 7233
connormaq.cl

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SANY es marca registrada de su respectivo dueño.

DIMENSIONES DE VIAJE

Largo total	14.100 mm
Ancho total	3.300 mm
Alto total	3.862 mm
Radio de giro de la cola (tornamesa)	4,45 m

PARÁMETROS TÉCNICOS

CAPACIDADES	Capacidad máxima de levante	60 t
	Rango de temperatura de trabajo	-41~+46 °C
	Radio nominal mínimo de trabajo	3 m
	Momento máximo de carga, pluma básica	2.302 kN·m
	Momento máximo de carga, pluma totalmente extendida	1.144 kN·m
	Momento máximo de carga, pluma + plumín fijo	500 kN·m
PESOS	Peso total en orden de viaje	45.400 kg
CHASIS Y MOTOR	Modelo de motor	QSB6.7 (stage III)
	Potencia máxima	178 kW a 2.200 rpm
	Torque máximo	970 N·m a 1.500 rpm
DESPLAZAMIENTO	Velocidad máxima de traslado	36 km/h
	Fórmula de ruedas	4×2; 4×4
	Despeje mínimo al suelo	530 mm
	Ángulo de ataque	20°
	Ángulo de salida	17,5°
	Pendiente máxima superable	75%
	Consumo de combustible cada 100 km	85 L
	Radio mínimo de giro (dirección en 2 ruedas / en 4 ruedas)	13,3 / 7,3 m

PARÁMETROS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

PLUMA Y PLUMÍN	Número de secciones de la pluma	5
	Perfil de la pluma	En U
	Largo, pluma básica	11,7 m
	Largo, pluma totalmente extendida	45,5 m
	Largo, pluma + plumín fijo	61,5 m
	Altura máxima de levante, pluma básica	12,3 m
	Altura máxima de levante, pluma totalmente extendida	46 m
	Altura máxima de levante, pluma + plumín fijo	62 m
	Ángulos de montaje del plumín	0, 15, 30°
ESTABILIZADORES	Separación de estabilizadores (longitudinal × transversal)	7,5 × 7,4 m
VELOCIDADES	Velocidad máx. de cable simple, cabrestante principal (sin carga)	145 m/min
	Cable cabrestante principal (diámetro / largo)	19 mm / 230 m
	Tiro máximo por cable, cabrestante principal	6,6 t
	Velocidad máx. de cable simple, cabrestante auxiliar (sin carga)	145 m/min
	Cable cabrestante auxiliar (diámetro / largo)	19 mm / 135 m
	Tiro máximo por cable, cabrestante auxiliar	6,6 t
	Velocidad de giro	2 rpm
	Tiempo de elevación / descenso total de la pluma	55 s / 75 s
	Tiempo de extensión / retracción total de la pluma	120 s / 130 s
CONTRAPESO	Contrapeso máximo	6,7 t fijo

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SANY es marca registrada de su respectivo dueño.