

SANY

SS270V

Minicargador de 4,3 t con levante vertical y motor Yanmar de 61 kW, en versión Stage III para Latinoamérica. Opción de alto caudal para implementos hidráulicos.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


CARGA NOMINAL

1.290 kg

PESO OPERATIVO

4.300 kg

POTENCIA

61,3 kW (82 hp)

MOTOR

Modelo de motor	Yanmar 4TNV98T
Potencia nominal	61,3 kW (82,2 hp) a 2.400 rpm
Torque máximo	280 N·m a 1.850 rpm
Cilindrada	3,319 L
Aspiración	Turboalimentado
Norma de emisiones	Stage III

PESOS

Peso operativo	4.300 kg
Capacidad operativa nominal	1.290 kg
Carga de vuelco	2.580 kg

DIMENSIONES

Altura máxima total	4.200 mm
Altura del pasador a máxima elevación	3.350 mm
Altura libre de descarga	2.620 mm
Alcance de descarga a máxima elevación	985 mm
Distancia al suelo	228 mm
Distancia entre ejes	1.300 mm
Largo sin balde	2.991 mm
Largo con balde en el suelo	3.756 mm
Trocha	1.485 mm
Ancho sin balde	1.820 mm
Ancho con balde	1.880 mm
Altura hasta techo de cabina	2.100 mm
Radio de giro (desde centro, balde)	2.230 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal estándar	90 L/min
Alto caudal	125 L/min
Presión hidráulica del cargador	23 MPa
Geometría de levante	Vertical

DESEMPEÑO

Fuerza de arranque (cilindro de volteo)	28,8 kN
Velocidad (una / dos velocidades)	11,1 / 20 km/h
Tiempo de ciclo (subir/bajar/descargar)	9,3 s
Ángulo máximo de descarga	43°

CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible	100 L
-----------------------	-------

CABINA Y NEUMÁTICOS

Cabina	FOPS y ROPS
Neumáticos	12-16.5, 14 PR
Sistema eléctrico	12 V

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SANY es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233