

SANY

SSR120C-10S

Rodillo vibratorio monocilindro de 12,4 t con tambor de 2,13 m y motor Cummins de 93 kW (versión Euro II). Para compactar suelos, subbases y bases estabilizadas.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


PESO OPERATIVO
12.400 kg
POTENCIA
93 kW (125 hp)

MOTOR

Modelo de motor	Dongfeng Cummins 4BTAA3.9-C125
Potencia nominal	93 kW
Norma de emisiones	Euro II
Batería	24 V × 120 Ah

PESOS

Peso operativo	12.400 kg
Peso sobre el tambor vibratorio	6.950 kg
Peso sobre el eje motriz	5.450 kg
Carga lineal estática	326 N/cm

DIMENSIONES

Largo total	5.785 mm
Ancho total	2.285 mm
Altura total	3.000 mm
Distancia entre ejes	2.940 mm
Distancia mínima al suelo	431 mm
Diámetro del tambor	1.500 mm
Ancho del tambor	2.130 mm
Espesor del manto del tambor	25 mm

COMPACTACIÓN

Frecuencia de vibración	32 / 40 Hz
Amplitud nominal	1,8 / 0,9 mm
Fuerza de excitación	280 / 216 kN

DESEMPEÑO

Velocidades de traslado	0-5 / 0-6 / 0-9 / 0-12 km/h
Pendiente teórica	65 %
Ángulo de dirección	±35°
Ángulo de oscilación	±12°
Diámetro mínimo de giro exterior	11.700 mm
Neumáticos	23.1-26

CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible	200 L
Tanque hidráulico	80 L