

SANY

# SSR130C-10H

Rodillo monocilindro de 13 t con motor Deutz TCD4.1 Stage V / Tier 4, doble tracción con control antideslizante, para compactación de suelos y rellenos en caminos y obras civiles.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

13.000 kg

POTENCIA

115 kW (154 hp)

## GENERAL

Tipo Rodillo monocilindro (doble tracción)

## PESOS

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Peso operativo                  | 13.000 kg |
| Peso sobre el tambor delantero  | 7.100 kg  |
| Peso sobre eje / tambor trasero | 5.900 kg  |
| Carga lineal estática           | 333 N/cm  |

## SISTEMA DE COMPACTACIÓN

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Ancho del tambor             | 2.130 mm   |
| Amplitud nominal (alta/baja) | 1,8/0,9 mm |
| Frecuencia de vibración      | 30/35 Hz   |
| Fuerza centrífuga            | 280/178 kN |
| Diámetro del tambor          | 1.500 mm   |

## DESEMPEÑO

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Velocidad de traslado          | 0~3,5 / 0~5,5 / 0~6,5 / 0~9 km/h |
| Pendiente superable teórica    | 65 %                             |
| Pendiente máxima sin vibración | 50 %                             |

## MOTOR

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Modelo de motor    | DEUTZ TCD4.1 L4 |
| Potencia nominal   | 115 kW          |
| Norma de emisiones | Stage V & Tier4 |
| Régimen nominal    | 2.000 rpm       |

## CAPACIDADES DE SERVICIO

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Tanque de combustible | 220 L |
|-----------------------|-------|