

SANY

SSR212

Rodillo monocilindro de 12,1 t con motor Cummins QSB4.5 Tier 4 Final de 119 kW y tambor de 2,13 m, para compactación de suelos y bases granulares.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO

12.100 kg

POTENCIA

119 kW (160 hp)

PESOS

Peso operativo	12.100 kg
Peso sobre el tambor delantero	6.930 kg
Peso sobre eje / tambor trasero	5.170 kg
Carga lineal estática	319 N/cm

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Ancho del tambor	2.130 mm
Amplitud nominal (alta/baja)	1,8/0,9 mm
Frecuencia de vibración	32/36 Hz
Fuerza centrífuga	280/178 kN
Diámetro del tambor	1.500 mm
Espesor del tambor	25 mm

DESEMPEÑO

Velocidad de traslado	0~5/0~6/0~7,5/0~9 km/h
Pendiente superable teórica	60 %
Ángulo de dirección	±35°
Ángulo de oscilación	±12°

MOTOR

Modelo de motor	Cummins QSB4.5
Potencia nominal	119 kW
Norma de emisiones	T4f

DIMENSIONES

Dimensiones (largo × ancho × alto)	5.785 × 2.285 × 3.000 mm
Distancia mínima al suelo	431 mm
Distancia entre ejes	2.940 mm
Diámetro exterior mínimo de giro	11.700 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible	200 L
Tanque hidráulico	80 L
Batería	24 V × 120 Ah