

SANY

SSR80

Rodillo monocilindro compacto de 7,1 t con motor Yanmar Stage V y tambor de 1,68 m, para compactación de suelos en loteos, caminos secundarios y obras urbanas.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

7.135 kg

POTENCIA

53,7 kW (72 hp)

MOTOR

Modelo de motor	Yanmar 4TNV98CT-VSY, 4 cilindros
Norma de emisiones	Stage V
Potencia bruta	53,7 kW a 2.100 rpm
Potencia neta	50,9 kW a 2.100 rpm
Torque máximo	290 N·m a 1.350 rpm
Cilindrada	3,318 L

PESOS

Peso operativo	7.135 kg
Peso sobre el tambor	3.552 kg
Peso sobre el eje	3.583 kg
Peso con kit pata de cabra	7.770 kg

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Frecuencia	29,5 / 33,5 Hz
Amplitud	1,9 / 1,2 mm
Carga lineal estática	219 N/cm
Fuerza centrífuga	132 / 110 kN
Ancho del tambor	1.676 mm
Diámetro del tambor	1.215 mm
Espesor del tambor	20 mm

DESEMPEÑO

Velocidad de traslado	0–6,5 / 0–7 km/h; 0–8,5 / 0–12,3 km/h
Pendiente superable (tambor liso / pata de cabra)	50 % / 40 %
Articulación	±37°
Oscilación	±12°
Neumáticos	14.9R24

DIMENSIONES

Largo total	5.160 mm
Distancia entre ejes	2.675 mm
Altura total	3.050 mm
Ancho total	1.830 mm
Distancia mínima al suelo	376 mm
Radio exterior mínimo de giro	4.950 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible	130 L
-----------------------	-------