SANY

FICHA TÉCNICA · OCTUBRE DE 2026

STC1000T5

GRÚA MÓVIL



DATOS DESTACADOS

- Capacidad de levante: **100 t**
- Pluma principal: **50,5 m**
- Potencia: **283 kW (380 hp)**
- Peso operativo: **50.000 kg**

IMPORTACIÓN A PEDIDO

Grúa sobre camión de 100 t con pluma telescópica de 5 secciones y 50,5 m totalmente extendida, sobre chasis 8×4×4. Gama alta de grúas camión SANY para montajes pesados con traslado rápido por carretera.

Forma de pago: 50% al encargar y 50% a la llegada.

CONNORMAQ

Connormaq · Connor Heavy Machines
La Primavera, Parcela 5 S/N, Sagrada Familia · Región del Maule, Chile

WhatsApp +56 9 9431 7233
connormaq.cl

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SANY es marca registrada de su respectivo dueño.

DIMENSIONES DE VIAJE

Largo total	14.980 mm
Ancho total	3.000 mm
Alto total	3.970 mm
Radio de giro de la cola (tornamesa)	4,5 m

PARÁMETROS TÉCNICOS

CAPACIDADES	Capacidad máxima de levante	100 t
	Rango de temperatura de trabajo	-25~+45 °C
	Radio nominal mínimo de trabajo	3 m
	Momento máximo de carga, pluma básica	3.557 kN·m
	Momento máximo de carga, pluma totalmente extendida	2.509 kN·m
	Momento máximo de carga, pluma + plumín fijo	1.169 kN·m
	Momento máximo de carga, pluma + extensión + plumín fijo	740 kN·m
PESOS	Peso total en orden de viaje	50.000 kg
CHASIS Y MOTOR	Modelo de motor	Z10E385 31 (EU Stage III)
	Potencia máxima	283 kW a 1.900 rpm
	Torque máximo	1.800 N·m a 900~1.400 rpm
DESPLAZAMIENTO	Velocidad máxima de traslado	85 km/h
	Radio mínimo de giro	12 m
	Radio mínimo de giro en la punta de la pluma	15 m
	Fórmula de ruedas	8×4×4
	Despeje mínimo al suelo	310 mm
	Ángulo de ataque	20°
	Ángulo de salida	13°
	Pendiente máxima superable	50%
	Consumo de combustible cada 100 km	45 L

PARÁMETROS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

PLUMA Y PLUMÍN	Número de secciones de la pluma	5
	Perfil de la pluma	En U
	Largo, pluma básica	12,9 m
	Largo, pluma totalmente extendida	50,5 m
	Largo, pluma + plumín fijo	68 m
	Largo, pluma + extensión + plumín fijo	77,5 m
	Altura máxima de levante, pluma básica	13,4 m
	Altura máxima de levante, pluma totalmente extendida	51 m
	Altura máxima de levante, pluma + plumín fijo	68 m
	Altura máxima de levante, pluma + extensión + plumín fijo	77,5 m
	Ángulos de montaje del plumín	0, 15, 30°
ESTABILIZADORES	Separación de estabilizadores (longitudinal × transversal)	8,4 × 6,64 m
VELOCIDADES	Velocidad máx. de cable simple, cabrestante principal (sin carga)	135 m/min
	Cable cabrestante principal (diámetro / largo)	20 mm / 275 m
	Tiro máximo por cable, cabrestante principal	7,5 t
	Velocidad máx. de cable simple, cabrestante auxiliar (sin carga)	135 m/min
	Cable cabrestante auxiliar (diámetro / largo)	20 mm / 165 m
	Tiro máximo por cable, cabrestante auxiliar	7,5 t
	Velocidad de giro	1,5 rpm
	Tiempo de elevación / descenso total de la pluma	60 s / 90 s
	Tiempo de extensión / retracción total de la pluma	130 s / 140 s
CONTRAPESO	Contrapeso máximo	25 t estándar; hasta 30 t con bloques opcionales. Puede trasladarse con 25 t

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Importación a pedido: 50% al encargar y 50% a la llegada.
Cotice sin compromiso: le respondemos por WhatsApp.

WhatsApp +56 9 9431 7233
connormaq.cl/maquinaria/gruas-moviles/sany-stc1000t5/

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SANY es marca registrada de su respectivo dueño.