SANY

FICHA TÉCNICA · OCTUBRE DE 2026

STC250T5

GRÚA MÓVIL



DATOS DESTACADOS

- Capacidad de levante: **25 t**
- Pluma principal: **41 m**
- Potencia: **213 kW (286 hp)**
- Peso operativo: **32.400 kg**

IMPORTACIÓN A PEDIDO

Grúa sobre camión de 25 t con pluma telescópica de 41 m totalmente extendida. Orientada a montaje, construcción y servicios de izaje con traslado rápido por carretera.

Forma de pago: 50% al encargar y 50% a la llegada.

CONNORMAQ

Connormaq · Connor Heavy Machines
La Primavera, Parcela 5 S/N, Sagrada Familia · Región del Maule, Chile

WhatsApp +56 9 9431 7233
connormaq.cl

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SANY es marca registrada de su respectivo dueño.

DIMENSIONES DE VIAJE

Largo total	13.020 mm
Ancho total	2.550 mm
Alto total	3.500 mm
Radio de giro de la cola (tornamesa)	≤3,504 m

PARÁMETROS TÉCNICOS

CAPACIDADES	Capacidad máxima de levante	25 t
	Momento máximo de carga, pluma básica	1.142 kN·m
	Momento máximo de carga, pluma totalmente extendida	727 kN·m
	Momento máximo de carga, pluma + plumín fijo	390 kN·m
PESOS	Peso total en orden de viaje	32.400 kg
CHASIS Y MOTOR	Modelo de motor	ISLe290 30
	Potencia máxima	213 kW a 2.100 rpm
	Torque máximo	1.050 N·m a 1.100~1.400 rpm
DESPLAZAMIENTO	Velocidad máxima de traslado	88 km/h
	Radio mínimo de giro	10,5 m
	Ángulo de ataque	20°
	Ángulo de salida	13°
	Pendiente máxima superable	44%
	Consumo de combustible cada 100 km	≤30 L

PARÁMETROS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

PLUMA Y PLUMÍN	Largo, pluma básica	10,7 m
	Largo, pluma totalmente extendida	41 m
	Largo, pluma + plumín fijo	49 m
	Altura máxima de levante, pluma básica	11,2 m
	Altura máxima de levante, pluma totalmente extendida	41,5 m
	Altura máxima de levante, pluma + plumín fijo	49,5 m
ESTABILIZADORES	Separación de estabilizadores (longitudinal × transversal)	6,4 × 5,35 m
VELOCIDADES	Velocidad máx. de cable simple, cabrestante principal (sin carga)	0~125 m/min
	Cable cabrestante principal (diámetro / largo)	16 mm / 185 m
	Tiro máximo por cable, cabrestante principal	4,5 t
	Velocidad máx. de cable simple, cabrestante auxiliar (sin carga)	0~125 m/min
	Cable cabrestante auxiliar (diámetro / largo)	16 mm / 110 m
	Tiro máximo por cable, cabrestante auxiliar	4,5 t
	Velocidad de giro	0~2,6 rpm
	Tiempo de elevación / descenso total de la pluma	40 s / 60 s
	Tiempo de extensión / retracción total de la pluma	80 s / 105 s
CONTRAPESO	Contrapeso máximo	6,8 t (estándar)

CONFIGURACIÓN

Cabina / dirección	• Volante a la izquierda (LHD) • Volante a la derecha (RHD)

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SANY es marca registrada de su respectivo dueño.