SANY

FICHA TÉCNICA · OCTUBRE DE 2026

STC500C5

GRÚA MÓVIL



DATOS DESTACADOS

- Capacidad de levante: **50 t**
- Pluma principal: **44 m**
- Potencia: **264 kW (354 hp)**
- Peso operativo: **38.800 kg**

IMPORTACIÓN A PEDIDO

Grúa sobre camión de 50 t con pluma telescópica de 5 secciones y 44 m totalmente extendida, sobre chasis 8×4. Orientada a montaje, construcción y servicios de izaje con traslado rápido por carretera.

Forma de pago: 50% al encargar y 50% a la llegada.

CONNORMAQ

Connormaq · Connor Heavy Machines
La Primavera, Parcela 5 S/N, Sagrada Familia · Región del Maule, Chile

WhatsApp +56 9 9431 7233
connormaq.cl

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SANY es marca registrada de su respectivo dueño.

DIMENSIONES DE VIAJE

Largo total	13.800 mm
Ancho total	2.550 mm
Alto total	3.740 mm
Radio de giro de la cola (tornamesa)	4 m

PARÁMETROS TÉCNICOS

CAPACIDADES	Capacidad máxima de levante	50 t
	Radio nominal mínimo de trabajo	3 m
	Momento máximo de carga, pluma básica	1.690 kN·m
	Momento máximo de carga, pluma totalmente extendida	1.098 kN·m
	Momento máximo de carga, pluma + plumín fijo	468 kN·m
PESOS	Peso total en orden de viaje	38.800 kg
CHASIS Y MOTOR	Modelo de motor	Z10E360 31
	Potencia máxima	264 kW a 1.900 rpm
	Torque máximo	1.600 N·m a 900~1.300 rpm
DESPLAZAMIENTO	Velocidad máxima de traslado	90 km/h
	Radio mínimo de giro	12 m
	Radio mínimo de giro en la punta de la pluma	15 m
	Fórmula de ruedas	8×4
	Despeje mínimo al suelo	290 mm
	Ángulo de ataque	20,5°
	Ángulo de salida	13°
	Pendiente máxima superable	57%
	Consumo de combustible cada 100 km	40 L
PLUMA Y PLUMÍN	Número de secciones de la pluma	5
	Perfil de la pluma	En U
	Largo, pluma básica	11,3 m
	Largo, pluma totalmente extendida	44 m
	Largo, pluma + plumín fijo	60 m
	Altura máxima de levante, pluma básica	11,8 m

PARÁMETROS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

PLUMA Y PLUMÍN	Altura máxima de levante, pluma totalmente extendida	44,5 m
	Altura máxima de levante, pluma + plumín fijo	60,5 m
	Ángulos de montaje del plumín	0, 15, 30°
ESTABILIZADORES	Separación de estabilizadores (longitudinal × transversal)	6,05 × 7,4 m
VELOCIDADES	Velocidad máx. de cable simple, cabrestante principal (sin carga)	0~135 m/min
	Cable cabrestante principal (diámetro / largo)	16 mm / 200 m
	Tiro máximo por cable, cabrestante principal	4,6 t
	Velocidad máx. de cable simple, cabrestante auxiliar (sin carga)	0~135 m/min
	Cable cabrestante auxiliar (diámetro / largo)	16 mm / 130 m
	Tiro máximo por cable, cabrestante auxiliar	4,6 t
	Velocidad de giro	0~2,0 rpm
	Tiempo de elevación / descenso total de la pluma	50 s / 80 s
	Tiempo de extensión / retracción total de la pluma	80 s / 110 s
CONTRAPESO	Contrapeso máximo	9,1 t (6,6 t fijo + 2,5 t móvil)

CONFIGURACIÓN

Implemento (plumín)	• Sin plumín • Plumín opcional de 16 m (desplazamiento de 0°, 15° y 30°; altura máxima de 60,5 m)

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Importación a pedido: 50% al encargar y 50% a la llegada.
Cotice sin compromiso: le respondemos por WhatsApp.

WhatsApp +56 9 9431 7233
connormaq.cl/maquinaria/gruas-moviles/sany-stc500c5/

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SANY es marca registrada de su respectivo dueño.