

**SANY**

# STG190C-10S

Motoniveladora de 15,8 t con motor Cummins QSB6.7 de 142 kW y hoja de 3,66 m (versión Euro III). Para mantención de caminos y nivelación de plataformas.

**IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA**



PESO OPERATIVO

**15.800 kg**

POTENCIA

**142 kW (190 hp)**

MOTOR

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Modelo de motor    | Dongfeng Cummins QSB6.7-C190-30 |
| Potencia nominal   | 142 kW a 2.000 rpm              |
| Torque máximo      | 931 N·m                         |
| Norma de emisiones | Euro III                        |

PESOS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Peso operativo (con contrapesos) | 15.800 kg |
|----------------------------------|-----------|

DIMENSIONES

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Dimensiones generales (largo × ancho × alto) | 9.510 × 2.740 × 3.500 mm |
| Distancia entre ejes delantero y trasero     | 6.650 mm                 |
| Distancia entre ruedas medias y traseras     | 1.538 mm                 |
| Altura libre bajo eje trasero                | 410 mm                   |
| Neumáticos                                   | 17.5-25 (12PR)           |

DESEMPEÑO

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Marchas                                  | 6 adelante / 3 atrás           |
| Velocidades de avance                    | 5 / 9 / 12 / 19 / 23 / 38 km/h |
| Velocidades de retroceso                 | 5 / 12 / 23 km/h               |
| Ángulo de dirección de ruedas delanteras | ±48°                           |
| Inclinación de ruedas delanteras         | ±17°                           |
| Ángulo de articulación                   | ±25°                           |
| Oscilación del eje delantero             | ±16°                           |

HOJA NIVELADORA

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Largo de hoja                   | 3.660 mm (12 pies) |
| Alto de hoja                    | 620 mm             |
| Inclinación                     | ±90°               |
| Giro                            | 360°               |
| Elevación máxima sobre el suelo | 505 mm             |
| Profundidad máxima de corte     | 715 mm             |
| Ángulo de corte                 | 27°–77°            |

CAPACIDADES DE SERVICIO

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Tanque hidráulico     | 140 L |
| Tanque de combustible | 400 L |