

SANY

STG335C-10

Motoniveladora pesada de 30 t para minería, con motor Cummins QSL8.9 de 264 kW, transmisión CVT y hoja de 15 pies. Para mantención de caminos de acarreo en minas a rajo abierto.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


PESO OPERATIVO

30.300 kg

POTENCIA

264 kW (354 hp)

MOTOR

Modelo de motor	Dongfeng Cummins QSL8.9
Potencia nominal	264 kW a 2.200 rpm
Norma de emisiones	Euro III (versión del sitio oficial)

PESOS

Peso operativo	30.300 kg
----------------	-----------

DIMENSIONES

Dimensiones totales (largo × ancho × alto)	11.200×3.220×3.780 mm
Radio mínimo de giro	9 m

HOJA

Largo de la hoja	4.572 (estándar)/4.877 (opcional) mm
Altura de la hoja	686 mm
Elevación máxima sobre el suelo	410 mm
Largo × altura de la hoja	4.572 × 686 mm (estándar) / 4.877 × 686 mm (opcional)
Ángulo de corte	40°

DESEMPEÑO

Velocidades de avance	Hasta 40 km/h
Velocidades de retroceso	Hasta 40 km/h
Fuerza de tracción máxima (f=0,75)	≥155 kN
Pendiente máxima	≥30 %
Ángulo de dirección de ruedas delanteras	±47°
Oscilación del eje delantero	±15°
Ángulo de articulación	±22°

TRANSMISIÓN

Tipo	CVT (continuamente variable, mecánica e hidrostática)
------	---

NEUMÁTICOS

Neumático estándar	20.5 R25 sin cámara
--------------------	---------------------