

SANY

STR27C-10

Rodillo tándem compacto de 2,75 t con motor Kubota, para bacheo, veredas, ciclovías y terminaciones de asfalto en espacios reducidos.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

2.750 kg

POTENCIA

24,6 kW (33 hp)

GENERAL

Tipo	Rodillo tandem
------	----------------

PESOS

Peso operativo	2.750 kg
Peso sobre el tambor delantero	1.375 kg
Peso sobre eje / tambor trasero	1.375 kg
Carga lineal estática (delantera/trasera)	112 / 112 N/cm

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Ancho del tambor	1.200 mm
Amplitud nominal (alta/baja)	0,5 mm
Frecuencia de vibración	55/67 Hz
Fuerza centrífuga	28/42 kN
Diámetro del tambor	700 mm
Espesor del tambor	13 mm

DESEMPEÑO

Velocidad de traslado	0~11 km/h
Pendiente superable teórica	30 % (con vibración)/40 % (sin vibración)
Ángulo de dirección	±32°
Ángulo de oscilación	±10°

MOTOR

Modelo de motor	Kubota D1803
Potencia nominal	24,6 kW
Norma de emisiones	Stage V / Tier 4 Final (según folleto)

DIMENSIONES

Dimensiones (largo x ancho x alto)	2.620 x 1.307 x 2.785 mm
Distancia mínima al suelo	256 mm
Distancia entre ejes	1.750 mm
Radio de giro interior mínimo	2.650 mm
Desplazamiento lateral (crab walk)	50 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible	50 L
Tanque hidráulico	30 L
Estanque de agua	200 L
Batería	12 V x 60 Ah