

SANY

SW936E

Cargador frontal 100 % eléctrico de 12 t con batería LFP de 242 kWh, carga nominal de 3,5 t y carga completa en menos de una hora. Para plantas, puertos, acopios y faenas cerradas.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA**CARGA NOMINAL**
3.500 kg**CAPACIDAD DE BALDE**
2,5 m³**PESO OPERATIVO**
12.000 kg

SISTEMA ELÉCTRICO

Capacidad de la batería	242 kWh
Tipo de batería	LFP
Voltaje nominal	531 V
Tiempo de carga (20 % a 100 %)	57 min
Autonomía (según fabricante)	8 a 10 h
Motor de traslación (nominal/peak)	70 / 105 kW
Torque motor de traslación (nominal/máx.)	225 / 480 N·m
Motor hidráulico (nominal/peak)	65 / 100 kW
Torque motor hidráulico (nominal/máx.)	77 / 150 N·m
Protección	IP67

PESOS

Peso operativo	12.000 kg
----------------	-----------

EQUIPO DE TRABAJO

Capacidad del balde	2,5 m ³
Rango de capacidad del balde	2,0–3,2 m ³

DESEMPEÑO

Carga nominal	3.500 kg
Altura máxima de descarga	3.130 mm
Fuerza máxima de excavación	100 kN
Fuerza máxima de tracción	100 kN
Tiempo de ciclo total	10 s
Velocidad máxima	40 km/h
Profundidad de vadeo	650 mm

TREN MOTRIZ

Transmisión	SANY, 2 adelante / 1 atrás, cambio por manguito deslizante de control eléctrico
Neumáticos	17.5-25
Ejes	SANY

DIMENSIONES

Altura máxima de levante	5.160 mm
Altura del pasador a máxima elevación	4.028 mm
Despeje máximo de descarga	3.130 mm
Alcance de descarga a máxima altura	1.160 mm
Altura de cabina	3.400 mm
Distancia mínima al suelo	345 mm
Largo con balde en el suelo	7.715 mm
Distancia entre ejes	3.000 mm
Trocha	1.850 mm
Ancho sobre neumáticos	2.300 mm
Ancho del balde	2.428 mm

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SANY es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233