

SANY

SW956E

Cargador frontal 100 % eléctrico de 20 t con batería de 350 kWh y carga nominal de 5,8 t, con cabina ROPS/FOPS y frenos húmedos. Alternativa sin diésel para acopios, puertos y plantas.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL

5.800 kg

CAPACIDAD DE BALDE

3,2 m³

PESO OPERATIVO

20.000 kg

SISTEMA ELÉCTRICO

Capacidad de la batería	350 kWh
Motor de traslación (nominal/peak)	120 / 240 kW
Torque motor de traslación (nominal/peak)	1.000 / 2.400 N·m
Motor de trabajo (nominal/peak)	80 / 160 kW
Torque motor de trabajo (nominal/peak)	400 / 800 N·m

PESOS

Peso operativo	20.000 kg
----------------	-----------

EQUIPO DE TRABAJO

Capacidad del balde	3,2 m³
Rango de capacidad del balde	2,7–5,0 m³

DESEMPEÑO

Carga nominal	5.800 kg
Carga de vuelco en línea recta	13.900 kg
Carga de vuelco con giro completo	13.200 kg
Fuerza de arranque	178 kN

TREN MOTRIZ

Transmisión	AMT (caja eléctrica)
Velocidades	Adelante I 0–16 km/h, adelante II 0–40 km/h, atrás 0–16 km/h

SISTEMA HIDRÁULICO

Tiempo de ciclo	10,5 s
Ángulo de dirección	38°

DIMENSIONES

Dimensiones (largo x ancho x alto)	8.540 × 2.996 × 3.588 mm
Distancia mínima al suelo	434 mm
Distancia entre ejes	3.400 mm
Altura máxima de descarga	5.330 mm
Altura del pasador a máxima elevación	4.180 mm
Despeje de descarga (máx. elevación, 45°)	3.000 mm
Alcance de descarga (máx. elevación, 45°)	1.325 mm
Radio de giro exterior de neumáticos	6.400 mm
Trocha	2.200 mm

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SANY es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233