

SANY

SW966E

Cargador frontal eléctrico de 23,8 t con batería de hasta 424 kWh y carga nominal de 6,8 t, para carguío de camiones, acopios y canteras con acceso a carga eléctrica.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL

6.800 kg

CAPACIDAD DE BALDE

4,5 m³

PESO OPERATIVO

23.800 kg

SISTEMA ELÉCTRICO

Capacidad de la batería	424 / 359 kWh (según versión)
Motor de traslación (nominal/peak)	120 / 255 kW
Torque motor de traslación (nominal/peak)	1.200 / 2.800 N·m
Motor de trabajo (nominal/peak)	115 / 180 kW
Torque motor de trabajo (nominal/peak)	550 / 1.200 N·m

PESOS

Peso operativo	23.800 kg
----------------	-----------

EQUIPO DE TRABAJO

Capacidad del balde	4,5 m³
Rango de capacidad del balde	3,0–6,0 m³

DESEMPEÑO

Carga nominal	6.800 kg
Carga de vuelco en línea recta	16.500 kg
Carga de vuelco con giro completo	14.000 kg
Fuerza de arranque	200 kN

TREN MOTRIZ

Transmisión	AMT (caja eléctrica)
Velocidades	Adelante I 0–16 km/h, adelante II 0–40 km/h, atrás 0–16 km/h

SISTEMA HIDRÁULICO

Tiempo de ciclo	10,5 s
Ángulo de dirección	38°

DIMENSIONES

Dimensiones (largo x ancho x alto)	9.120 x 3.100 x 3.540 mm
Distancia mínima al suelo	470 mm
Distancia entre ejes	3.550 mm
Altura máxima de descarga	6.064 mm
Altura del pasador a máxima elevación	4.688 mm
Despeje de descarga (máx. elevación, 45°)	3.150 mm
Ancho del balde	3.200 mm

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SANY es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233