

**SANY**

# SY26U

Minixcavadora de 2,7 t con motor Yanmar y cola corta, para zanjas, jardinería y obras dentro de sitios estrechos. Versión con norma Tier 4 Final / Stage V.

**IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA**


|                                   |                                      |                                            |                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| PESO OPERATIVO<br><b>2.660 kg</b> | POTENCIA<br><b>14,6 kW (19,6 hp)</b> | PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN<br><b>2,82 m</b> | CAPACIDAD DE BALDE<br><b>0,07 m<sup>3</sup></b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|

## MOTOR

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Modelo de motor            | Yanmar 3TNV80F                                 |
| Tipo                       | Diésel de cuatro tiempos, refrigerado por agua |
| Potencia (sitio oficial)   | 14,6 kW                                        |
| Potencia nominal (folleto) | 15,2 kW a 2.500 rpm                            |
| Torque máximo              | 67,4 N·m a 1.800 rpm                           |
| Cilindrada                 | 1,267 L                                        |
| Batería                    | 1 × 12 V / 55 Ah                               |
| Norma de emisiones         | Tier 4 Final / Stage V                         |

## PESOS

|                |          |
|----------------|----------|
| Peso operativo | 2.660 kg |
|----------------|----------|

## DIMENSIONES

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Largo de transporte             | 4.285 mm |
| Ancho de transporte             | 1.550 mm |
| Ancho de la estructura superior | 1.375 mm |
| Altura sobre cabina             | 2.430 mm |
| Largo total de oruga            | 2.005 mm |
| Radio de giro de cola           | 775 mm   |
| Trocha                          | 1.250 mm |
| Altura de la hoja               | 300 mm   |
| Ancho de zapata                 | 300 mm   |
| Distancia mínima al suelo       | 290 mm   |
| Largo de pluma                  | 2.100 mm |
| Largo de brazo                  | 1.300 mm |

## SISTEMA HIDRÁULICO

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Bomba principal                 | 1 bomba de pistones axiales de caudal variable |
| Caudal máximo                   | 72 L/min                                       |
| Presión del circuito de trabajo | 245 bar                                        |
| Presión de giro                 | 196 bar                                        |
| Presión de traslación           | 245 bar                                        |
| Presión piloto                  | 35 bar                                         |

## CAPACIDADES DE SERVICIO

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Tanque de combustible  | 34 L  |
| Refrigerante           | 4,1 L |
| Aceite de motor        | 3,4 L |
| Mando final (por lado) | 0,6 L |
| Sistema hidráulico     | 45 L  |
| Tanque hidráulico      | 30 L  |

## DESEMPEÑO

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Velocidad de giro                    | 10 rpm         |
| Velocidad de traslación (alta/baja)  | 4,5 / 2,6 km/h |
| Fuerza de tracción máxima            | 20 kN          |
| Pendiente máxima                     | 58 %           |
| Fuerza de excavación del balde (ISO) | 27,9 kN        |
| Fuerza de excavación del brazo (ISO) | 14,2 kN        |

## RANGOS DE TRABAJO

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Alcance máximo de excavación              | 4.850 mm |
| Profundidad máxima de excavación          | 2.820 mm |
| Altura máxima de excavación               | 4.410 mm |
| Altura máxima de descarga                 | 3.100 mm |
| Altura mínima de descarga                 | 940 mm   |
| Profundidad máxima de excavación vertical | 2.585 mm |
| Elevación máxima de la hoja               | 360 mm   |
| Profundidad máxima de la hoja             | 330 mm   |

## TREN DE RODAJE

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Rodillos superiores por lado | 1 |
| Rodillos inferiores por lado | 4 |

## EQUIPO DE TRABAJO

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Capacidad del balde | 0,07 m³ |
|---------------------|---------|

**Connormaq** · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SANY es marca registrada de su respectivo dueño.

**WhatsApp +56 9 9431 7233**