

SANY

SY365H

Excavadora pesada de 36 t de la serie H con motor Isuzu 6HK1 de 212 kW. Diseñada para canteras y minería de mediana escala, con estructura reforzada.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

36.000 kg

POTENCIA

212 kW (284 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

1,6 m³

PROFUNDIDAD DE
EXCAVACIÓN

7,05 m

MOTOR

Modelo de motor	Isuzu 6HK1
Potencia	212 kW a 2.000 rpm
Cilindrada	7,79 L

PESOS

Peso operativo	36.000 kg
----------------	-----------

DIMENSIONES

Largo total (transporte)	11.530 mm
Ancho total	3.190 mm
Altura total (transporte)	3.545 mm
Ancho de la estructura superior	3.150 mm
Altura hasta techo de cabina	3.320 mm
Ancho de zapata estándar	600 mm
Trocha	2.590 mm
Distancia mínima al suelo	550 mm
Radio de giro de cola	3.560 mm
Largo de contacto de oruga	4.140 mm
Largo de oruga	5.065 mm
Largo de pluma	6.500 mm
Largo de brazo	2.900 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible	646 L
Tanque hidráulico	380 L

DESEMPEÑO

Velocidad de traslación (alta/baja)	5,5 / 3,5 km/h
Velocidad de giro	9,5 rpm
Pendiente máxima	70 % (35°)
Presión sobre el suelo	65 kPa
Fuerza de excavación del balde	235 kN
Fuerza de excavación del brazo	180 kN

RANGOS DE TRABAJO

Altura máxima de excavación	9.890 mm
Altura máxima de descarga	6.920 mm
Profundidad máxima de excavación	7.050 mm
Alcance máximo de excavación	10.780 mm

TREN DE RODAJE

Rodillos superiores por lado	2
Rodillos inferiores por lado	9

EQUIPO DE TRABAJO

Capacidad del balde	1,6 m³ (rango 1,6–2,32 m³)
---------------------	----------------------------