SDLG

B879F

Retroexcavadora de 9,2 t con motor Deutz de 72 kW, transmisión y ejes Carraro, brazo retro telescópico y neumáticos del mismo tamaño adelante y atrás (16.9-28).

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO	POTENCIA	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN	CAPACIDAD DE BALDE
9.200 kg	72 kW (97 hp)	5,43 m	1,2 m³

MOTOR

Modelo de motor	BF4M2012-10T2
Tipo	4 cilindros en línea, refrigerado por agua, 4 tiempos, turbo
Potencia del motor	72 kW
Régimen nominal	2.200 rpm
Torque máximo	375 N·m a 1.600 rpm
Norma de emisiones	GB 20891-2007 (Etapa II)

PESOS Y CAPACIDADES

Peso operativo	9.200 kg
Carga nominal	2.200 kg
Balde cargador estándar	1,2 m³ (multipropósito)
Balde retro estándar	0,2 m³

DIMENSIONES

Longitud total	6.200 mm
Ancho entre ruedas	2.350 mm
Altura total	3.670 mm
Distancia entre ejes	2.220 mm
Trocha	1.921 mm
Despeje mínimo al suelo	375 mm
Radio de giro exterior neumático delantero	4.220 mm
Radio de giro exterior del balde	5.920 mm
Ancho del balde cargador	2.400 mm
Altura máxima de descarga	2.735 mm
Distancia de descarga	845 mm

RANGOS DE TRABAJO

Alcance máximo de excavación	6.460 mm
Profundidad máxima de excavación	5.425 mm

DESEMPEÑO

Fuerza de tracción máxima	96,9 kN
Fuerza de arranque máxima (cargador)	57 kN
Fuerza de excavación máxima (retro)	58 kN
Tiempo de ciclo	12 s

TRANSMISIÓN

Marchas	4 adelante / 4 atrás (Carraro)
Velocidad 1ª	0–5,4 km/h
Velocidad 2ª	0–8,8 km/h
Velocidad 3ª	0–19,3 km/h
Velocidad 4ª	0–38,5 km/h
Freno de servicio	Disco con caliper
Neumáticos (del./tras.)	16.9-28 / 16.9-28

SISTEMA HIDRÁULICO

Presión de trabajo cargador	24 MPa
Presión de trabajo retro / dirección	24 / 15 MPa
Dirección	Hidráulica sensible a la carga
Mando del cargador	Mecanismo octogonal paralelo
Mando de la retro	Brazo telescópico, control piloto

CAPACIDADES DE SERVICIO

Combustible	140 L
Aceite hidráulico	165 L
Aceite de transmisión	24 L
Ejes	8,5 + 1,3 × 2 / 16 L
Aceite de motor	11,5 L

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SDLG es marca registrada de su respectivo dueño.