

SDLG

E620H

Miniexcavadora de 2,2 t con motor Yanmar y cabina ROPS, pensada para trabajos en espacios reducidos y uso con distintos implementos.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

2.210 kg

POTENCIA

14,6 kW (19,6 hp)

PROFUNDIDAD DE
EXCAVACIÓN

2,31 m

CAPACIDAD DE BALDE

0,04 m³

MOTOR

Modelo de motor	Yanmar 3TNV80F
Potencia nominal	14,6 kW (19,6 hp)
Régimen nominal	2.400 rpm
Cilindrada	1.267 ml

PESOS

Peso operativo	2.210 kg
Presión sobre el suelo	35 kPa

DIMENSIONES

Dimensiones de transporte (largo x ancho x alto)	3.805 x 980 x 2.635 mm
Longitud de la pluma	1.830 mm
Longitud del brazo	965 mm
Radio de giro de cola	980 mm
Radio mínimo de giro delantero	1.650 mm
Longitud del tren de rodaje	1.585 mm
Ancho de oruga	230 mm
Hoja niveladora (ancho x alto)	1.240 x 275 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal de la bomba	52 L/min
Presión de alivio principal	240 bar

RANGOS DE TRABAJO

Alcance máximo de excavación	3.970 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	3.900 mm
Altura máxima de corte	3.500 mm
Altura máxima de descarga	2.450 mm
Profundidad máxima de excavación	2.305 mm
Profundidad de excavación con fondo plano de 2,44 m	1.575 mm
Profundidad máxima en pared vertical	1.740 mm

DESEMPEÑO

Fuerza de excavación del balde	16,5 kN
Fuerza de excavación del brazo	10 kN
Velocidad de traslado (baja/alta)	2 / 4 km/h
Pendiente superable	30°
Velocidad de giro	9,2 rpm
Capacidad del balde	0,04 m³

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	20 L
-------------------------	------