

SDLG

E6210H

Excavadora de 21 t con motor Cummins 6BTAA5.9 y bomba principal KPM; configuración estándar para movimiento de tierra general.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


PESO OPERATIVO 21.000 kg	POTENCIA 133 kW (178 hp)	CAPACIDAD DE BALDE 1 m³	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 6,73 m
------------------------------------	------------------------------------	--	--

MOTOR

Modelo de motor	Cummins 6BTAA5.9
Tipo	6 cilindros en línea, turbo, con intercooler, bomba mecánica
Potencia del motor	133 kW
Régimen nominal	2.000 rpm
Torque máximo	708 N·m a 1.500 rpm
Cilindrada	5.900 ml
Norma de emisiones	GB 20891-2007 (Etapa II)

PESOS

Peso operativo	21.000 kg
Presión media sobre el suelo	44,2 kPa

DIMENSIONES

Longitud total	9.720 mm
Ancho total	2.800 mm
Ancho de la superestructura	2.700 mm
Altura a la cabina	2.940 mm
Altura de la pluma (transporte)	2.940 mm
Radio de giro de cola	2.880 mm
Altura al capó del motor	2.510 mm
Despeje del contrapeso	1.032 mm
Distancia entre ejes de rodado	3.370 mm
Longitud de oruga	4.170 mm
Trocha	2.200 mm
Ancho de zapata	600 mm
Despeje mínimo al suelo	460 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de sistema	Flujo negativo
Bomba principal	KPM

RANGOS DE TRABAJO

Alcance máximo de excavación	9.940 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	9.750 mm
Profundidad máxima de excavación	6.730 mm
Profundidad de excavación con fondo plano de 2,44 m	6.510 mm
Profundidad máxima en pared vertical	5.830 mm
Altura máxima de corte	9.450 mm
Altura máxima de descarga	6.650 mm
Radio mínimo de giro delantero	3.650 mm

DESEMPEÑO

Fuerza de excavación del balde (ISO)	140,1 kN
Velocidad de traslado (baja/alta)	3,7 / 5,1 km/h
Velocidad de giro	12,1 rpm
Capacidad del balde	1,0 m³

TREN DE RODAJE

Rodillos superiores (por lado)	2
Rodillos inferiores (por lado)	7

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	390 L
Estanque hidráulico	110 L
Aceite de motor	26,5 L
Sistema hidráulico	230 L
Sistema de refrigeración	32 L

EQUIPO DE TRABAJO

Longitud de la pluma	5.700 mm
Longitud del brazo	2.900 mm
Configuración estándar	Balde GP 1,0 m³, línea para martillo, pantalla LCD táctil de 8"

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SDLG es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233