

SDLG

E6225HEV

Excavadora sobre orugas eléctrica a batería y profundidad máxima de excavación de 6.730 mm. Sin emisiones locales y con bajo nivel de ruido, apta para trabajos urbanos o en recintos cerrados.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



POTENCIA

150 kW (204 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

1,25 m³

PROFUNDIDAD DE
EXCAVACIÓN

6,73 m

MOTOR

Potencia nominal	150 kW (204 hp)
------------------	-----------------

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje nominal	618 V
Capacidad nominal de la batería	423 kWh
Autonomía media	6-10 h
Tiempo de carga	1,5 h

PESOS Y CAPACIDADES

Presión sobre el suelo	35,1 kPa
------------------------	----------

BALDE

Capacidad del balde	1,25 m³
---------------------	---------

DIMENSIONES

Longitud de la pluma	5.700 mm
Longitud del brazo	2.900 mm
Dimensiones de transporte (largo x ancho x alto)	9.720 x 2.990 x 2.940 mm
Radio de giro trasero	2.970 mm
Radio de giro frontal mínimo	3.650 mm
Longitud del tren de rodaje	4.460 mm
Ancho de zapata	600 mm

RANGOS DE TRABAJO

Alcance máximo de excavación	9.940 mm
Alcance máximo de excavación en el suelo	9.750 mm
Altura máxima de corte	9.450 mm
Altura máxima de descarga	6.650 mm
Profundidad máxima de excavación	6.730 mm
Profundidad máxima de excavación con fondo plano de 2,44 m	6.510 mm
Profundidad máxima de excavación en pared vertical	5.830 mm

DESEMPEÑO

Fuerza máxima de excavación del balde	147,1 kN
Fuerza máxima de excavación del brazo	105,3 kN
Velocidad de traslado baja	3,5 km/h
Velocidad de traslado alta	5,7 km/h
Pendiente superable	35°
Velocidad de giro	12,1 rpm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal de la bomba	2 x 230+18 L/min
Presión de alivio principal	340 / 355 bar