

SDLG

E6305H

Excavadora sobre orugas de 33,4 t con motor 1206J-E70TTA y profundidad máxima de excavación de 7.150 mm.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO 33.400 kg	POTENCIA 225 kW (301,7 hp)	CAPACIDAD DE BALDE 1,6 m³	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 7,15 m
------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--

MOTOR

Modelo de motor	1206J-E70TTA
Potencia nominal	225 kW (301,7 hp)
Régimen nominal del motor	2.200 rpm
Cilindrada del motor	7.010 ml

PESOS Y CAPACIDADES

Presión sobre el suelo	58 kPa
Peso operativo	33.400 kg

BALDE

Ancho del balde	1.625 mm
Capacidad del balde	1,6 m³

DIMENSIONES

Longitud de la pluma	6.200 mm
Ancho de zapata	600 mm
Longitud del tren de rodaje	4.850 mm
Radio de giro delantero mínimo	3.950 mm
Radio de giro de cola	3.140 mm
Longitud del brazo	3.050 mm

RANGOS DE TRABAJO

Profundidad máxima de excavación en pared vertical	5.940 mm
Profundidad máxima de excavación con fondo plano de 2,44 m	6.970 mm
Profundidad máxima de excavación	7.150 mm
Altura máxima de descarga	7.320 mm
Altura máxima de corte	10.390 mm
Alcance máximo de excavación en el suelo	10.510 mm
Alcance máximo de excavación	10.710 mm

DESEMPEÑO

Velocidad de giro	10,7 rpm
Pendiente superable	35°
Velocidad de traslado alta	5,7 km/h
Velocidad de traslado baja	3,5 km/h
Fuerza máxima de excavación del brazo	144,5 kN
Fuerza máxima de excavación del balde	205,5 kN

SISTEMA HIDRÁULICO

Presión de alivio principal	340 / 355 bar
Caudal de la bomba	2 × 234+27 L/min

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	510 L
-------------------------	-------

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SDLG es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233