

SDLG

E6350H

Excavadora de 35 t con motor Deutz BFM8 de 215 kW y balde de 2,0 m³, orientada a carga de camiones y movimiento de tierra pesado.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


PESO OPERATIVO 35.200 kg	POTENCIA 215 kW (288 hp)	CAPACIDAD DE BALDE 2 m³	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 6,68 m
------------------------------------	------------------------------------	--	--

MOTOR

Modelo de motor	BFM8-29T2
Tipo	4 tiempos, turbo, con intercooler
Potencia del motor	215 kW
Régimen nominal	1.800 rpm
Torque máximo	1.255 N·m a 1.350 rpm
Cilindrada	7.800 ml
Norma de emisiones	GB 20891-2007 Etapa II

PESOS

Peso operativo	35.200 kg
Presión media sobre el suelo	63,6 kPa

DIMENSIONES

Longitud total	11.000 mm
Ancho total	3.190 mm
Ancho de la superestructura	2.950 mm
Altura a la cabina	3.150 mm
Altura de la pluma (transporte)	3.600 mm
Radio de giro de cola	3.530 mm
Altura al capó del motor	2.885 mm
Despeje del contrapeso	1.215 mm
Distancia entre ejes de rodado	4.130 mm
Longitud de oruga	5.070 mm
Trocha	2.590 mm
Ancho de zapata	600 mm
Despeje mínimo al suelo	520 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Control	Totalmente electrónico
---------	------------------------

RANGOS DE TRABAJO

Alcance máximo de excavación	10.360 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	10.140 mm
Profundidad máxima de excavación	6.680 mm
Profundidad de excavación con fondo plano de 2,44 m	6.465 mm
Profundidad máxima en pared vertical	5.050 mm
Altura máxima de corte	9.900 mm
Altura máxima de descarga	6.840 mm
Radio mínimo de giro delantero	4.085 mm

DESEMPEÑO

Fuerza de excavación del balde (ISO)	238 kN
Fuerza de excavación del brazo (ISO)	219 kN
Velocidad de traslado (baja/alta)	3,0 / 5,0 km/h
Velocidad de giro	10,7 rpm
Pendiente superable	35°
Capacidad del balde	2,0 m³

TREN DE RODAJE

Zapatas (por lado)	49
Rodillos superiores (por lado)	2
Rodillos inferiores (por lado)	9
Ancho de zapata	600 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	590 L
Estanque hidráulico	195 L
Aceite de motor	28 L
Sistema hidráulico	480 L
Sistema de refrigeración	44 L

EQUIPO DE TRABAJO

Longitud de la pluma	6.200 mm
Longitud del brazo	2.600 mm

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SDLG es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233