

SDLG

E655HEV

Miniexcavadora eléctrica a batería de 6 t y profundidad máxima de excavación de 3.862 mm. Sin emisiones locales y con bajo nivel de ruido, apta para trabajos urbanos o en recintos cerrados.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

6.050 kg

POTENCIA

34 kW (46 hp)

PROFUNDIDAD DE
EXCAVACIÓN

3,86 m

CAPACIDAD DE BALDE

0,21 m³

MOTOR

Potencia nominal	34 kW (46 hp)
------------------	---------------

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje nominal	521,64 V
Capacidad nominal de la batería	90 kWh
Autonomía media	4–6 h
Tiempo de carga	1 h

PESOS Y CAPACIDADES

Peso operativo	6.050 kg
Presión sobre el suelo	34 kPa

BALDE

Capacidad del balde	0,21 m³
---------------------	---------

DIMENSIONES

Longitud de la pluma	3.030 mm
Longitud del brazo	1.540 mm
Dimensiones de transporte (largo x ancho x alto)	6.165 x 1.980 x 2.557 mm
Radio de giro trasero	1.820 mm
Radio de giro frontal mínimo	2.340 mm
Longitud del tren de rodaje	2.500 mm
Ancho de zapata	400 mm

RANGOS DE TRABAJO

Alcance máximo de excavación	6.125 mm
Alcance máximo de excavación en el suelo	6.000 mm
Altura máxima de corte	5.818 mm
Altura máxima de descarga	4.095 mm
Profundidad máxima de excavación	3.862 mm
Profundidad máxima de excavación con fondo plano de 2,44 m	3.423 mm
Profundidad máxima de excavación en pared vertical	2.725 mm

DESEMPEÑO

Fuerza máxima de excavación del balde	45 kN
Fuerza máxima de excavación del brazo	27,5 kN
Velocidad de traslado baja	2,4 km/h
Velocidad de traslado alta	4,8 km/h
Pendiente superable	20°
Velocidad de giro	11 rpm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal de la bomba	126 L/min
Presión de alivio principal	215 bar

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SDLG es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233