

SDLG

E6800H

Excavadora sobre orugas de 79 t con motor 6WG1XDEAA-01 y profundidad máxima de excavación de 7.315 mm. Orientada a minería y canteras.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


PESO OPERATIVO 79.000 kg	POTENCIA 377 kW (506 hp)	CAPACIDAD DE BALDE 5,2 m³	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 7,32 m
------------------------------------	------------------------------------	--	--

MOTOR

Modelo de motor	6WG1XDEAA-01
Potencia del motor	377 kW

PESOS Y CAPACIDADES

Peso operativo	79.000 kg
----------------	-----------

BALDE

Capacidad del balde	5,2 m ³
Rango de capacidad del balde	4,8–5,6 m ³
Ancho del balde	2.235 mm

DIMENSIONES

Longitud total	12.915 mm
Ancho total	4.490 mm
Altura total	5.100 mm
Longitud de la pluma	7.000 mm
Trocha	2.810 / 3.410 mm
Longitud del brazo	2.800 mm
Distancia entre ejes	4.750 mm
Distancia entre ejes del tren de rodaje	4.750 mm
Longitud total durante el transporte	12.915 mm
Dimensiones de transporte (largo x ancho x alto)	12.915 x 4.490 x 5.100 mm
Ancho total del conjunto superior	3.470 mm
Ancho total del chasis	3.722 / 4.322 mm
Altura total hasta el techo de la cabina	3.725 mm
Radio de giro trasero	4.210 mm
Altura total hasta el capó	3.430 mm
Distancia al suelo del conjunto superior	1.580 mm
Longitud total del tren de rodaje	5.970 mm
Trocha del tren de rodaje	2.810 / 3.410 mm
Ancho de zapata	650 mm
Altura libre mínima al suelo	890 mm
Altura total del mecanismo de trabajo durante el transporte	5.100 mm
Radio de giro delantero mínimo	5.420 mm

RANGOS DE TRABAJO

Radio máximo de excavación	12.000 mm
Profundidad máxima de excavación	7.315 mm
Altura máxima de descarga	7.060 mm
Profundidad máxima de excavación con fondo plano de 2,5 m	7.160 mm
Altura máxima de excavación	11.085 mm
Radio máximo de excavación en suelo de referencia	11.720 mm
Profundidad vertical máxima de excavación	4.420 mm

DESEMPEÑO

Velocidad de giro	7 rpm
Velocidad de traslado (baja / alta)	3 / 4,9 km/h
Fuerza máxima de excavación	405,5 kN
Altitud	3.500 m
Profundidad de vadeo	1.095 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo de la bomba	510 x 2 L/min
---------------------------	---------------

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	1.100 L
-------------------------	---------