

SDLG

E6950H

Excavadora sobre orugas de 95 t con motor QSM15 77C y profundidad máxima de excavación de 7.050 mm. Orientada a minería y canteras.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO 95.000 kg	POTENCIA 563 kW (755 hp)	CAPACIDAD DE BALDE 6,2 m³	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 7,05 m
------------------------------------	------------------------------------	--	--

MOTOR

Modelo de motor	QSM15 77C
Potencia del motor	563 kW

PESOS Y CAPACIDADES

Peso operativo	95.000 kg
----------------	-----------

BALDE

Capacidad del balde	6,2 m ³
Rango de capacidad del balde	6–6,5 m ³
Ancho del balde	2.380 mm

DIMENSIONES

Longitud total	13.770 mm
Ancho total	4.490 mm
Altura total	5.260 mm
Longitud de la pluma	7.250 mm
Trocha	2.750 / 3.510 mm
Longitud del brazo	2.800 mm
Distancia entre ejes	5.120 mm
Distancia entre ejes del tren de rodaje	5.120 mm
Longitud total durante el transporte	13.770 mm
Dimensiones de transporte (largo x ancho x alto)	13.770 x 4.490 x 5.260 mm
Ancho total del conjunto superior	3.470 mm
Ancho total del chasis	3.672 / 4.432 mm
Altura total hasta el techo de la cabina	3.770 mm
Radio de giro trasero	4.585 mm
Altura total hasta el capó	3.495 mm
Distancia al suelo del conjunto superior	1.600 mm
Longitud total del tren de rodaje	6.350 mm
Trocha del tren de rodaje	2.750 / 3.510 mm
Ancho de zapata	650 mm
Altura libre mínima al suelo	910 mm
Altura total del mecanismo de trabajo durante el transporte	5.260 mm
Radio de giro delantero mínimo	5.175 mm

RANGOS DE TRABAJO

Radio máximo de excavación	12.400 mm
Profundidad máxima de excavación	7.050 mm
Altura máxima de descarga	7.720 mm
Profundidad máxima de excavación con fondo plano de 2,5 m	6.900 mm
Altura máxima de excavación	12.080 mm
Radio máximo de excavación en suelo de referencia	12.090 mm
Profundidad vertical máxima de excavación	6.100 mm

DESEMPEÑO

Velocidad de giro	6,6 rpm
Velocidad de traslado (baja / alta)	2,9 / 4,3 km/h
Fuerza máxima de excavación	472 kN
Altitud	3.500 m
Profundidad de vadeo	1.110 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo de la bomba	2 x 565 L/min
---------------------------	---------------

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	1.180 L
-------------------------	---------

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SDLG es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233