

SDLG

ER616H

Minixcavadora de 1,9 t con motor D782-ET05_CN4 y profundidad máxima de excavación de 2.290 mm. Diseño de giro de cola reducido para trabajar junto a muros y en espacios estrechos.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


PESO OPERATIVO 1.880 kg	POTENCIA 9,8 kW (13 hp)	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 2,29 m	CAPACIDAD DE BALDE 0,04 m³
-----------------------------------	-----------------------------------	--	---

MOTOR

Modelo de motor	D782-ET05_CN4
Potencia del motor	9,8 kW

PESOS Y CAPACIDADES

Peso operativo	1.880 kg
----------------	----------

BALDE

Capacidad del balde	0,04 m ³
Rango de capacidad del balde	0,03–0,06 m ³
Ancho del balde	480 mm

DIMENSIONES

Longitud total	3.608 mm
Ancho total	970 mm
Altura total	2.375 mm
Longitud de la pluma	1.830 mm
Trocha	730/1010 (distancia entre centros de zapatas) mm
Longitud del brazo	965 mm
Distancia entre ejes	1.230 mm
Distancia entre ejes del tren de rodaje	1.230 mm
Longitud total durante el transporte	3.608 mm
Dimensiones de transporte (largo x ancho x alto)	3.608 x 970 x 2.375 mm
Ancho total del conjunto superior	960 mm
Ancho total del chasis	970 mm
Altura total hasta el techo de la cabina	2.375 mm
Radio de giro trasero	620 mm
Altura total hasta el capó	1.150 mm
Distancia al suelo del conjunto superior	470 mm
Longitud total del tren de rodaje	1.585 mm
Trocha del tren de rodaje	730 / 1.010 mm
Ancho de zapata	230 mm
Altura libre mínima al suelo	145 mm
Altura total del mecanismo de trabajo durante el transporte	1.190 mm
Radio de giro delantero mínimo	1.490 mm

RANGOS DE TRABAJO

Radio máximo de excavación	3.910 mm
Profundidad máxima de excavación	2.290 mm
Altura máxima de descarga	2.490 mm
Profundidad máxima de excavación con fondo plano de 2,5 m	1.540 mm
Altura máxima de excavación	3.505 mm
Radio máximo de excavación en suelo de referencia	3.850 mm
Profundidad vertical máxima de excavación	2.050 mm

DESEMPEÑO

Velocidad de giro	9,2 rpm
Velocidad de traslado (baja / alta)	2 / 4 km/h
Fuerza máxima de excavación	15 kN
Altitud	1.400 m
Profundidad de vadeo	400 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo de la bomba	52 L/min
---------------------------	----------

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	18 L
-------------------------	------

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SDLG es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233