

SDLG

ER626H

Minixcavadora de unas 2,9 t con motor Kubota, pluma con desplazamiento lateral y canopy ROPS/TOPS.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

2.850 kg

POTENCIA

15,4 kW (20,7 hp)PROFUNDIDAD DE
EXCAVACIÓN**2,86 m**

CAPACIDAD DE BALDE

0,06 m³

MOTOR

Modelo de motor	Kubota D1105
Potencia nominal	15,4 kW (20,7 hp)
Régimen nominal	2.400 rpm
Cilindrada	1.123 ml

PESOS

Peso operativo	2.850 kg
Presión sobre el suelo	27 kPa

DIMENSIONES

Longitud de transporte	4.390 mm
Ancho de transporte	1.550 mm
Altura de transporte	2.460 mm
Longitud de la pluma	2.130 mm
Longitud del brazo	1.300 mm
Radio de giro de cola	775 mm
Radio mínimo de giro delantero	2.240 mm
Longitud del tren de rodaje	1.995 mm
Ancho de oruga	300 mm
Hoja niveladora (ancho x alto)	1.550 x 291 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal de la bomba	70 L/min
Presión de alivio principal	240 bar

RANGOS DE TRABAJO

Alcance máximo de excavación	4.880 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	4.760 mm
Altura máxima de corte	4.410 mm
Altura máxima de descarga	3.140 mm
Profundidad máxima de excavación	2.860 mm
Profundidad de excavación con fondo plano de 2,44 m	2.360 mm
Profundidad máxima en pared vertical	2.100 mm

DESEMPEÑO

Fuerza de excavación del balde	24 kN
Fuerza de excavación del brazo	18 kN
Velocidad de traslado (baja/alta)	2,3 / 4 km/h
Pendiente superable	30°
Velocidad de giro	10,5 rpm
Capacidad del balde	0,06 m³

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	34 L
-------------------------	------