

SDLG

ER655H

Excavadora compacta de 5,9 t con motor Yanmar turbo, bastidor en X reforzado y enganche rápido hidráulico de serie.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO 5.900 kg	POTENCIA 35,5 kW (48 hp)	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 3,49 m	CAPACIDAD DE BALDE 0,18 m³
-----------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------------

MOTOR

Modelo de motor	Yanmar 4TNV86CT
Potencia nominal	35,5 kW (48 hp)
Régimen nominal	2.400 rpm
Cilindrada	2.091 ml

PESOS

Peso operativo	5.900 kg
Presión sobre el suelo	33,4 kPa

DIMENSIONES

Longitud de transporte	5.485 mm
Ancho de transporte	1.980 mm
Altura de transporte	2.545 mm
Longitud de la pluma	2.800 mm
Longitud del brazo	1.540 mm
Radio de giro de cola	1.090 mm
Radio mínimo de giro delantero	2.637 mm
Longitud del tren de rodaje	2.500 mm
Ancho de oruga	400 mm
Hoja niveladora (alto x ancho)	380 x 1.980 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal de la bomba	151,2 L/min
Presión de alivio principal	263 bar

RANGOS DE TRABAJO

Alcance máximo de excavación	6.043 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	5.910 mm
Altura máxima de corte	5.608 mm
Altura máxima de descarga	3.876 mm
Profundidad máxima de excavación	3.492 mm
Profundidad de excavación con fondo plano de 2,44 m	3.090 mm
Profundidad máxima en pared vertical	2.633 mm

DESEMPEÑO

Fuerza de excavación del balde	45 kN
Fuerza de excavación del brazo	27,5 kN
Velocidad de traslado (baja/alta)	2,2 / 4,4 km/h
Pendiente superable	30°
Velocidad de giro	10 rpm
Capacidad del balde	0,18 m³

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	65 L
-------------------------	------