

SDLG

ER680H

Excavadora compacta de 8,4 t con motor Yanmar, cabina ROPS y pantalla a color de 7 pulgadas; el modelo más grande de la línea compacta.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

8.400 kg

POTENCIA

46,2 kW (62 hp)

PROFUNDIDAD DE
EXCAVACIÓN

4,14 m

CAPACIDAD DE BALDE

0,28 m³

MOTOR

Modelo de motor	Yanmar 4TN98C
Potencia nominal	46,2 kW (62 hp)
Régimen nominal	2.200 rpm
Cilindrada	3.319 ml

PESOS

Peso operativo	8.400 kg
Presión sobre el suelo	38,5 kPa

DIMENSIONES

Dimensiones de transporte (largo x ancho x alto)	6.390 x 2.240 x 2.550 mm
Longitud de la pluma	3.500 mm
Longitud del brazo	1.750 mm
Radio de giro de cola	1.470 mm
Radio mínimo de giro delantero	2.595 mm
Longitud del tren de rodaje	2.572 mm
Ancho de oruga	450 mm
Hoja niveladora (ancho x alto)	2.240 x 412 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal de la bomba	160 L/min
Presión de alivio principal	260 bar

RANGOS DE TRABAJO

Alcance máximo de excavación	6.960 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	6.775 mm
Altura máxima de corte	6.805 mm
Altura máxima de descarga	4.785 mm
Profundidad máxima de excavación	4.135 mm
Profundidad de excavación con fondo plano de 2,44 m	3.735 mm
Profundidad máxima en pared vertical	3.650 mm

DESEMPEÑO

Fuerza de excavación del balde	63 kN
Fuerza de excavación del brazo	40 kN
Velocidad de traslado (baja/alta)	2,9 / 5,4 km/h
Pendiente superable	30°
Velocidad de giro	10 rpm
Capacidad del balde	0,28 m³

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	115 L
-------------------------	-------