

SDLG

G9138F

Motoniveladora de 12,1 t con motor BF4M1013-15T3R/2 de 105 kW y hoja de 3.048 mm. Para construcción y mantención de caminos, nivelación y perfilado de taludes.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

12.100 kg

POTENCIA

105 kW (141 hp)

MOTOR

Modelo de motor BF4M1013-15T3R/2

Potencia nominal 105 kW

Norma de emisiones China Fase III

PESOS Y CAPACIDADES

Peso operativo 12.100 kg

DIMENSIONES

Dimensiones (largo × ancho × alto) 8.120 × 2.410 × 3.200 mm

DESEMPEÑO

Fuerza de tracción máxima 75,4 kN

Velocidad máxima 39 km/h

DIRECCIÓN Y GIRO

Ángulo máximo de inclinación de la rueda delantera 18°

Ángulo máximo de giro del eje delantero 16°

Ángulo máximo de dirección de la rueda delantera 50°

Ángulo de dirección del chasis articulado 25°

Radio de giro mínimo 6,5 m

HOJA

Dimensiones de la hoja (largo × alto × espesor) 3.048 × 580 × 16 mm

Profundidad de corte de la hoja 575 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible 210 L