

SDLG

L901H

Cargador compacto articulado de 1,9 t con motor Kubota D1703, transmisión hidrostática y balde de 0,28 m³. Pensado para espacios reducidos, agricultura, paisajismo y obras menores.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL 400 kg	CAPACIDAD DE BALDE 0,28 m³	POTENCIA 18,2 kW (24,4 hp)	PESO OPERATIVO 1.950 kg
--------------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------------------

MOTOR

Modelo de motor	Kubota D1703
Potencia nominal	18,2 kW (24,4 hp) a 2.200 rpm
Cilindrada del motor	1.674 ml

PESOS Y CAPACIDADES

Carga nominal	400 kg
Peso operativo	1.950 kg

BALDE

Capacidad del balde (estándar)	0,28 m³
--------------------------------	---------

DIMENSIONES

Dimensiones de transporte (largo x ancho x alto)	4.015 x 1.000 x 2.203 mm
Distancia entre ejes	1.370 mm
Altura libre al suelo	165 mm
Trocha	685 mm

RANGOS DE TRABAJO

Alcance a altura máxima	468 mm
Ángulo de descarga	45°
Altura del pivote del balde en elevación máxima	2.592 mm
Altura de descarga	1.820 mm
Retroceso del balde a nivel del suelo	50°

DESEMPEÑO

Fuerza de arranque	12 kN
Velocidad en F1/R1	0–6 km/h
Velocidad en F2/R2	0–12 km/h

TRANSMISIÓN Y RODADO

Tipo de transmisión	Hidrostática (HST)
Neumáticos	6.5-12

DIRECCIÓN Y GIRO

Ángulo de articulación	45°
Radio de giro sobre el balde	2.590 mm
Radio de giro interior de los neumáticos	1.247 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	25 L
-------------------------	------