

SDLG

L902H

Cargador compacto articulado de 2,2 t con motor Kubota D1703, transmisión hidrostática y balde de 0,35 m³. Pensado para espacios reducidos, agricultura, paisajismo y obras menores.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL

600 kg

CAPACIDAD DE BALDE

0,35 m³

POTENCIA

17,4 kW (23,7 hp)

PESO OPERATIVO

2.200 kg

MOTOR

Modelo de motor	Kubota D1703
Potencia nominal	17,4 kW (23,7 hp)
Régimen nominal del motor	2.200 rpm
Cilindrada del motor	1.674 ml

PESOS Y CAPACIDADES

Carga nominal	600 kg
Peso operativo	2.200 kg

BALDE

Capacidad del balde (estándar)	0,35 m³
--------------------------------	---------

DIMENSIONES

Dimensiones de transporte (largo x ancho x alto)	4.010 x 1.338 x 2.282 mm
Distancia entre ejes	1.470 mm
Altura libre al suelo	220 mm
Trocha	946 mm

RANGOS DE TRABAJO

Alcance a altura máxima	365 mm
Ángulo de descarga	40°
Altura del pivote del balde en elevación máxima	2.728 mm
Altura de descarga	2.010 mm
Retroceso del balde a nivel del suelo	48°

DESEMPEÑO

Velocidad en F1/R1	0–10 km/h
Velocidad en F2/R2	0–20 km/h

TRANSMISIÓN Y RODADO

Tipo de transmisión	Hidrostática (HST)
Neumáticos	10-16.5

DIRECCIÓN Y GIRO

Ángulo de articulación	43°
Radio de giro sobre el balde	3.280 mm
Radio de giro interior de los neumáticos	1.300 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	35 L
-------------------------	------