

SDLG

L902HEV

Cargador compacto articulado eléctrico a batería de 2,7 t, con batería de 24 kWh. Pensado para espacios cerrados o urbanos donde se requiere bajo ruido y cero emisiones locales.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL

600 kg

CAPACIDAD DE BALDE

0,38 m³

POTENCIA

17,2 kW (23 hp)

PESO OPERATIVO

2.660 kg

MOTOR

Potencia nominal	17,2 kW (23 hp)
------------------	-----------------

SISTEMA ELÉCTRICO

Tipo de batería	Litio ferrofosfato (LFP)
Capacidad de la batería	24 kWh
Voltaje	358,4 V
Autonomía indicativa (según aplicación)	4-6 h
Tipo de motor eléctrico	Síncrono de imanes permanentes (PMSM)

PESOS Y CAPACIDADES

Carga nominal	600 kg
Peso operativo	2.660 kg

BALDE

Capacidad del balde (estándar)	0,38 m³
--------------------------------	---------

DIMENSIONES

Dimensiones de transporte (largo x ancho x alto)	4.410 x 1.337 x 2.282 mm
Distancia entre ejes	1.470 mm
Altura libre al suelo	220 mm
Trocha	946 mm

RANGOS DE TRABAJO

Alcance a altura máxima	365 mm
Ángulo de descarga	45°
Altura del pasador del balde	2.728 mm
Altura de descarga	1.910 mm
Retroceso del balde a nivel del suelo	47°

DESEMPEÑO

Velocidad	0-20 km/h
Fuerza de arranque	17 kN

TRANSMISIÓN Y RODADO

Neumáticos	31x15.5-15
------------	------------

DIRECCIÓN Y GIRO

Ángulo de articulación	43°
Radio de giro sobre el balde	2.934 mm
Radio de giro interior de los neumáticos	1.340 mm