

SDLG

L902HT

Cargador compacto articulado de 2,8 t con motor Kubota D1703 y brazo de levante telescópico, que permite cargar y apilar a mayor altura que un cargador compacto convencional.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


CAPACIDAD DE BALDE

0,35 m³

POTENCIA

18,2 kW (24,4 hp)

PESO OPERATIVO

2.800 kg

MOTOR

Modelo de motor	Kubota D1703
Potencia nominal	18,2 kW (24,4 hp)
Régimen nominal del motor	2.200 rpm
Cilindrada del motor	1.674 ml

PESOS Y CAPACIDADES

Peso operativo	2.800 kg
Carga nominal extendida	300 kg
Carga nominal retraída	500 kg

BALDE

Capacidad del balde (estándar)	0,35 m ³
--------------------------------	---------------------

DIMENSIONES

Trocha	946 mm
Altura libre al suelo mínima	220 mm
Distancia entre ejes	1.470 mm
Dimensiones (largo × ancho × alto)	4.210 × 1.440 × 2.282 mm

RANGOS DE TRABAJO

Retroceso del balde a nivel del suelo	36°
Altura de descarga extendida	2.700 mm
Altura de la bisagra de elevación extendida	3.370 mm
Ángulo de descarga	36°
Alcance a altura máxima extendida	1.265 mm

DESEMPEÑO

Velocidad en F1/R1	0–6,7 km/h
Velocidad en F2/R2	0–20 km/h
Fuerza de arranque máxima retraída	16 kN

TRANSMISIÓN Y RODADO

Tipo de transmisión	Hidrostática (HST)
Neumáticos	31×15,5-15

DIRECCIÓN Y GIRO

Radio de giro interior de los neumáticos	1.610 mm
Radio de giro sobre el balde retraído	3.460 mm
Ángulo de dirección	36°

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	35 L
-------------------------	------

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SDLG es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233