

SDLG

L903H

Cargador compacto articulado de 3,5 t con motor 4TNV86CT-PLG1C, transmisión hidrostática y balde de 0,45 m³. Pensado para espacios reducidos, agricultura, paisajismo y obras menores.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL 900 kg	CAPACIDAD DE BALDE 0,45 m³	POTENCIA 35,5 kW (47,6 hp)	PESO OPERATIVO 3.515 kg
--------------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------------------

MOTOR

Modelo de motor	4TNV86CT-PLG1C
Potencia nominal	35,5 kW (47,6 hp) a 2.400 rpm
Cilindrada del motor	2.091 ml

PESOS Y CAPACIDADES

Carga de vuelco (giro completo)	1.800 kg
Peso operativo	3.515 kg
Carga nominal	900 kg

BALDE

Capacidad del balde (estándar)	0,45 m³
--------------------------------	---------

DIMENSIONES

Dimensiones de transporte (largo × ancho × alto)	4.890 × 1.720 × 2.384 mm
Altura libre al suelo	259 mm
Distancia entre ejes	3.100 mm
Trocha	1.140 mm

RANGOS DE TRABAJO

Altura de descarga	2.384 mm
Altura del pivote del balde en elevación máxima	2.990 mm
Ángulo de descarga	45°
Alcance a altura máxima	620 mm
Retroceso del balde a nivel del suelo	48°

DESEMPEÑO

Velocidad en F1/R1	0–7,7 km/h
Fuerza de arranque	23 kN
Velocidad en F2/R2	0–19,5 km/h

TRANSMISIÓN Y RODADO

Tipo de transmisión	Hidrostática (HST)
Neumáticos	19.0/45-17

DIRECCIÓN Y GIRO

Radio de giro interior de los neumáticos	2.039 mm
Radio de giro sobre el balde	4.130 mm
Ángulo de articulación	36°

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	50 L
-------------------------	------