

SDLG

L916HE

Cargador frontal de 5,3 t con balde estándar de 1 m³ y carga nominal de 1.600 kg, equipado con motor YUNNEI YN38GBZ. Versión de entrada de la línea compacta de SDLG.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL
1.600 kg

CAPACIDAD DE BALDE
1 m³

POTENCIA
76 kW (102 hp)

PESO OPERATIVO
5.300 kg

MOTOR

Modelo de motor	YUNNEI YN38GBZ
Potencia nominal	76 kW
Norma de emisiones	GB20891-2007

PESOS Y CAPACIDADES

Carga nominal	1.600 kg
Peso operativo	5.300 kg

BALDE

Capacidad del balde (estándar)	1 m ³
--------------------------------	------------------

DIMENSIONES

Dimensiones (largo × ancho × alto)	5.900 × 2.190 × 2.880 mm
Distancia entre ejes	2.470 mm

RANGOS DE TRABAJO

Altura máxima de descarga	3.200 mm
Distancia de descarga	925 mm

DESEMPEÑO

Fuerza de tracción máxima	≥45 kN
Fuerza de arranque máxima	38,5 kN

DIRECCIÓN Y GIRO

Ángulo de dirección	30°
---------------------	-----

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	70 L
-------------------------	------