

**SDLG**

# L938H

Cargador frontal de 13,3 t con balde estándar de 2,1 m<sup>3</sup> y carga nominal de 3.500 kg, equipado con motor Cummins.

**IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA**



CARGA NOMINAL

**3.500 kg**

CAPACIDAD DE BALDE

**2,1 m<sup>3</sup>**

POTENCIA

**129 kW (175 hp)**

PESO OPERATIVO

**13.300 kg**

MOTOR

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Modelo de motor           | Cummins         |
| Potencia nominal          | 129 kW (175 hp) |
| Régimen nominal del motor | 2.200 rpm       |
| Cilindrada del motor      | 6.700 ml        |

PESOS Y CAPACIDADES

|                |           |
|----------------|-----------|
| Carga nominal  | 3.500 kg  |
| Peso operativo | 13.300 kg |

BALDE

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Capacidad del balde (estándar) | 2,1 m³ |
|--------------------------------|--------|

DIMENSIONES

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Dimensiones de transporte (largo x ancho x alto) | 7.700 x 2.616 x 3.400 mm |
| Distancia entre ejes                             | 2.850 mm                 |
| Altura libre al suelo                            | 440 mm                   |
| Trocha                                           | 1.965 mm                 |

RANGOS DE TRABAJO

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Alcance a altura máxima               | 1.210 mm |
| Ángulo de descarga                    | 45°      |
| Altura en el pivote del balde         | 3.850 mm |
| Altura de descarga                    | 2.750 mm |
| Retroceso del balde a nivel del suelo | 43,5°    |

DESEMPEÑO

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Velocidad en F1/R1 | 0–8 km/h    |
| Velocidad en F2/R2 | 0–13 km/h   |
| Velocidad en F3/R3 | 0–28 km/h   |
| Velocidad en F4    | 0–39,5 km/h |
| Fuerza de arranque | 80 kN       |

TRANSMISIÓN Y RODADO

|            |         |
|------------|---------|
| Neumáticos | 20.5-25 |
|------------|---------|

DIRECCIÓN Y GIRO

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Ángulo de articulación                   | 37°      |
| Radio de giro sobre el balde             | 6.195 mm |
| Radio de giro interior de los neumáticos | 5.300 mm |

CAPACIDADES DE SERVICIO

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Estanque de combustible | 200 L |
|-------------------------|-------|

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SDLG es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233