

SDLG

# L938HEV

Cargador frontal eléctrico a batería de 12,5 t con balde de 2,1 m<sup>3</sup> y batería de 180,5 kWh. Orientado a faenas con punto de carga fijo, como plantas de áridos, puertos y patios industriales.

**IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA**

CARGA NOMINAL

**3.800 kg**

CAPACIDAD DE BALDE

**2,1 m<sup>3</sup>**

POTENCIA

**130 kW (174 hp)**

PESO OPERATIVO

**12.500 kg**

## MOTOR

|                  |        |
|------------------|--------|
| Potencia nominal | 130 kW |
|------------------|--------|

## BALDE

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Capacidad del balde | 2,1 (1,5–3) m <sup>3</sup> |
|---------------------|----------------------------|

## SISTEMA ELÉCTRICO

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Tipo de batería              | Litio ferrofosfato (LFP) |
| Capacidad de la batería      | 180,5 kWh                |
| Voltaje de la batería        | 521,64 V                 |
| Potencia nominal de trabajo  | 50 kW                    |
| Potencia nominal de tracción | 60 / 80 kW               |
| Autonomía de la batería      | 6 h                      |
| Potencia máxima              | 180 kW                   |
| Tipo de carga                | Corriente continua (DC)  |

## DIMENSIONES

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Distancia entre ejes               | 2.850 mm                 |
| Dimensiones (largo × ancho × alto) | 7.330 × 2.485 × 3.240 mm |

## RANGOS DE TRABAJO

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Altura máxima de descarga | 2.930 mm |
| Distancia de descarga     | 1.170 mm |

## SISTEMA HIDRÁULICO

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Presión de trabajo del implemento | 20,7 MPa |
|-----------------------------------|----------|

## PESOS Y CAPACIDADES

|                |           |
|----------------|-----------|
| Peso operativo | 12.500 kg |
| Carga nominal  | 3.800 kg  |