

SDLG

L946H

Cargador frontal de 13 t con motor Weichai de 129 kW y ejes reforzados desarrollados junto a Volvo; balde estándar de 2,3–2,5 m³.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL

4.000 kg

CAPACIDAD DE BALDE

2,3 m³

POTENCIA

129 kW (173 hp)

PESO OPERATIVO

13.020 kg

MOTOR

Modelo de motor	Weichai WP6G175E201
Potencia nominal	129 kW a 2.000 rpm
Torque máximo	680 N·m a 1.400–1.600 rpm
Norma de emisiones	Tier II (GB 20891-2007)

PESOS Y CAPACIDADES

Peso operativo	13.020 kg
Carga nominal	4.000 kg
Capacidad del balde	2,3 m³ (balde GP de 2,5 m³ en configuración estándar)
Carga de vuelco	≥ 80 kN

DIMENSIONES

Largo × ancho × alto	7.345 × 2.766 × 3.340 mm
Distancia entre ejes	2.880 mm
Altura máxima de descarga	2.950 mm
Distancia de descarga	1.050 mm
Ángulo de articulación	38°

DESEMPEÑO

Fuerza de tracción máxima	120 kN
Fuerza de arranque máxima	≥ 125 kN
Tiempo total de ciclo	≤ 10,2 s

TRANSMISIÓN

Tipo	Planetaria powershift SDLG
Marchas	2 adelante / 1 atrás
Velocidad 1ª adelante	0–12 km/h
Velocidad 2ª adelante	0–36 km/h
Velocidad atrás	0–16 km/h
Neumáticos	20.5-25-16PR L-3

SISTEMA HIDRÁULICO

Presión del sistema de trabajo	16 MPa
Presión del sistema de dirección	14 MPa

CAPACIDADES DE SERVICIO

Combustible	200 L
Aceite hidráulico	141 L
Aceite de motor	18 L
Aceite de transmisión	44 L
Ejes	2 × 26 L
Sistema de frenos	2 × 2 L

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SDLG es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233