

SDLG

L953H

Cargador frontal de 16,9 t y 5 t de carga nominal, con motor Weichai de 162 kW y balde de 2,8 m³ para áridos y movimiento de material.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL

5.000 kg

CAPACIDAD DE BALDE

2,8 m³

POTENCIA

162 kW (217 hp)

PESO OPERATIVO

16.900 kg

MOTOR

Modelo de motor	Weichai WD10G220E21
Potencia nominal	162 kW a 2.200 rpm
Torque máximo	860 N·m a 1.400–1.600 rpm
Norma de emisiones	GB 20891-2007 (Tier 2)

PESOS Y CAPACIDADES

Peso operativo	16.900 kg
Carga nominal	5.000 kg
Capacidad del balde	2,8 m³
Carga de vuelco	≥ 110 kN

DIMENSIONES

Largo × ancho × alto	8.000 × 3.024 × 3.423 mm
Distancia entre ejes	3.000 mm
Trocha	2.250 mm
Altura máxima de descarga	3.130 mm
Distancia de descarga	1.220 mm

DESEMPEÑO

Fuerza de tracción máxima	152 kN
Fuerza de arranque máxima	≥ 175 kN
Tiempo total de ciclo	≤ 9,3 s

TRANSMISIÓN

Tipo	Planetaria powershift SDLG
Marchas	2 adelante / 1 atrás
Velocidad 1ª adelante	0–13 km/h
Velocidad 2ª adelante	0–38 km/h
Velocidad atrás	0–17 km/h
Ejes	SDLG con freno seco
Neumáticos	23.5-25-16PR L-3

SISTEMA HIDRÁULICO

Presión del sistema de trabajo	18,5 MPa
Presión del sistema de dirección	16 MPa
Dirección	Hidráulica total sensible a la carga

CAPACIDADES DE SERVICIO

Combustible	260 L
Aceite hidráulico	230 L
Aceite de motor	22 L
Aceite de transmisión	44 L
Ejes	26 + 26 L
Sistema de frenos	4 L

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SDLG es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233