

SDLG

L958H

Cargador frontal de 18,7 t con balde estándar de 3,2 m³ y carga nominal de 5.500 kg, equipado con motor Perkins 1206J-E70TTA.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

CARGA NOMINAL

5.500 kg

CAPACIDAD DE BALDE

3,2 m³

POTENCIA

168 kW (228 hp)

PESO OPERATIVO

18.700 kg

MOTOR

Modelo de motor	Perkins 1206J-E70TTA
Potencia nominal	168 kW (228 hp)
Régimen nominal del motor	2.200 rpm
Cilindrada del motor	7.010 ml

PESOS Y CAPACIDADES

Carga nominal	5.500 kg
Peso operativo	18.700 kg

BALDE

Capacidad del balde (estándar)	3,2 m ³
--------------------------------	--------------------

DIMENSIONES

Dimensiones de transporte (largo × ancho × alto)	8.300 × 3.016 × 3.450 mm
Distancia entre ejes	3.400 mm
Altura libre al suelo	420 mm
Trocha	2.190 mm

RANGOS DE TRABAJO

Alcance a altura máxima	1.150 mm
Ángulo de descarga	45°
Altura del pivote del balde en elevación máxima	4.205 mm
Altura de descarga	3.150 mm
Retroceso del balde a nivel del suelo	42°

DESEMPEÑO

Velocidad en F1/R1	0–7 km/h
Velocidad en F2/R2	0–12,5 km/h
Velocidad en F3/R3	0–27 km/h
Velocidad en F4/R4	0–39 km/h
Fuerza de arranque	175 kN

TRANSMISIÓN Y RODADO

Neumáticos	23.5-25
------------	---------

DIRECCIÓN Y GIRO

Ángulo de articulación	38°
Radio de giro sobre el balde	6.980 mm
Radio de giro interior de los neumáticos	3.560 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	300 L
-------------------------	-------

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SDLG es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233