

SDLG

L958HEV

Cargador frontal eléctrico a batería de 19,7 t con balde de 3,2 m³ y batería de 350 kWh. Orientado a faenas con punto de carga fijo, como plantas de áridos, puertos y patios industriales.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL

5.800 kg

CAPACIDAD DE BALDE

3,2 m³

POTENCIA

231 kW (310 hp)

PESO OPERATIVO

19.700 kg

MOTOR

Potencia nominal	231 kW (310 hp)
------------------	-----------------

SISTEMA ELÉCTRICO

Tipo de batería	Litio ferrofosfato (LFP)
Capacidad de la batería	350 kWh
Voltaje	579,6 V
Capacidad de carga DC	240 kWh
Autonomía indicativa (según aplicación)	5–8 h
Tipo de motor eléctrico	Síncrono de imanes permanentes (PMSM)

PESOS Y CAPACIDADES

Carga nominal	5.800 kg
Peso operativo	19.700 kg

BALDE

Capacidad del balde (estándar)	3,2 m³
--------------------------------	--------

DIMENSIONES

Dimensiones de transporte (largo × ancho × alto)	8.850 × 3.016 × 3.460 mm
Distancia entre ejes	3.400 mm
Altura libre al suelo	435 mm
Trocha	2.250 mm

RANGOS DE TRABAJO

Alcance a altura máxima	1.340 mm
Ángulo de descarga	45°
Altura en el pivote del balde	4.145 mm
Altura de descarga	2.880 mm
Retroceso del balde a nivel del suelo	42°

DESEMPEÑO

Velocidad en F1/R1	0–15 km/h
Velocidad en F2	0–40 km/h
Fuerza de arranque	150 kN

TRANSMISIÓN Y RODADO

Neumáticos	23.5-25
------------	---------

DIRECCIÓN Y GIRO

Ángulo de articulación	36°
Radio de giro sobre el balde	7.310 mm