SDLG

FICHA TÉCNICA · OCTUBRE DE 2026

L968F

CARGADOR FRONTAL



DATOS DESTACADOS

- Carga nominal: **6.000 kg**
- Capacidad de balde: **3,5 m³**
- Potencia: **178 kW (239 hp)**
- Peso operativo: **19.950 kg**

IMPORTACIÓN A PEDIDO

Cargador frontal de 20 t con motor Weichai de 178 kW y 6 t de carga nominal, diseñado para minería, puertos y trabajo pesado.

Forma de pago: 50% al encargar y 50% a la llegada.

CONNORMAQ

Connormaq · Connor Heavy Machines
La Primavera, Parcela 5 S/N, Sagrada Familia · Región del Maule, Chile

WhatsApp +56 9 9431 7233
connormaq.cl

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SDLG es marca registrada de su respectivo dueño.

DIMENSIONES

Largo × ancho × alto	8.770 × 3.200 × 3.470 mm
Distancia entre ejes	3.400 mm
Despeje mínimo al suelo	530 mm
Altura máxima de descarga	3.250 mm
Distancia de descarga	1.210 mm
Trocha	2.250 mm
Ángulo de articulación	38°
Radio de giro sobre el balde	7.140 mm
Radio mínimo de giro	6.062 mm

PARÁMETROS TÉCNICOS

MOTOR	Modelo de motor	Weichai WD10G240E202
	Tipo	En línea, refrigerado por agua, inyección directa
	Potencia nominal	178 kW
	Régimen nominal	2.100 rpm
	Cilindrada	9.726 ml
	Diámetro × carrera	126 / 130 mm
	Torque máximo	1.000 N·m
	Norma de emisiones	GB20891-2007 (Etapa II)
	Consumo específico mínimo	210 g/kWh
PESOS Y CAPACIDADES	Peso operativo	19.950 kg
	Carga nominal	6.000 kg
	Capacidad del balde	3,5 m³ (rango 3,0–5,0 m³)
	Carga de vuelco	123 kN

PARÁMETROS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

DESEMPEÑO	Fuerza de tracción máxima	180 kN
	Fuerza de arranque máxima	210 kN
	Tiempo total de ciclo	10,3 s
TRANSMISIÓN	Convertidor de torque	Una etapa, tres elementos
	Caja	Ejes fijos con cambio electrohidráulico
	Marchas	4 adelante / 4 atrás
	Velocidades adelante	0–7 / 13 / 28 / 38 km/h
	Velocidades atrás	0–7 / 13 / 28 / 38 km/h
SISTEMA HIDRÁULICO	Mando	Control piloto hidráulico
	Dirección	Articulada, hidráulica total sensible a la carga
	Presión del sistema	16 MPa
FRENOS	Freno de servicio	Disco, aire sobre hidráulico
	Freno de estacionamiento	Caliper de disco electroneumático
CAPACIDADES DE SERVICIO	Combustible	350 L
	Aceite hidráulico	250 L
	Aceite de motor	20 L
	Transmisión	19,5 / 4,7 L
	Ejes	40 + 36 L

CONFIGURACIÓN

Implemento (balde)	• Balde estándar 3,5 m³ • Rango de baldes de 3,0 a 5,0 m³

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Importación a pedido: 50% al encargar y 50% a la llegada.
Cotice sin compromiso: le respondemos por WhatsApp.

WhatsApp +56 9 9431 7233
connormaq.cl/maquinaria/cargadores-frontales/sdlg-l968f/

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SDLG es marca registrada de su respectivo dueño.