

SDLG

L968HEV

Cargador frontal eléctrico a batería de 22,3 t con balde de 3 m³. Orientado a faenas con punto de carga fijo, como plantas de áridos, puertos y patios industriales.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL
6.500 kg

CAPACIDAD DE BALDE
3 m³

PESO OPERATIVO
22.300 kg

PESOS Y CAPACIDADES

Peso operativo	22.300 kg
Carga nominal	6.500 kg

BALDE

Capacidad del balde	3-6 m ³
---------------------	--------------------

DIMENSIONES

Dimensiones (largo × ancho × alto)	9.590 × 3.100 × 3.550 mm
Distancia entre ejes	3.500 mm

RANGOS DE TRABAJO

Altura máxima de descarga	3.560 mm
Distancia de descarga	1.290 mm

DESEMPEÑO

Fuerza de tracción máxima	180 kN
Fuerza de arranque máxima	200 kN

SISTEMA HIDRÁULICO

Tiempo total	10,3 s
--------------	--------

TRANSMISIÓN Y RODADO

Marchas	2 adelante / 1 atrás
---------	----------------------

DIRECCIÓN Y GIRO

Ángulo de dirección	38°
---------------------	-----