

SDLG

L975H

Cargador frontal de 25 t con motor Weichai de 199 kW, transmisión automática Volvo HTE220B y baldes de 3,5 a 7 m³; para minería y grandes acopios.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA**CARGA NOMINAL**
7.500 kg**CAPACIDAD DE BALDE**
4,5 m³**POTENCIA**
199 kW (270 hp)**PESO OPERATIVO**
25.040 kg

MOTOR

Modelo de motor	Weichai WP10G270E341
Potencia nominal	199 kW (270 hp) a 2.200 rpm
Norma de emisiones	GB 20891-2014 (Etapa III)

PESOS Y CAPACIDADES

Peso operativo	25.040 kg (25.400 kg con cabina ROPS)
Carga nominal	7.500 kg
Capacidad del balde	4,5 m ³ (opciones de 3,5 a 7,0 m ³)
Carga de vuelco	≥ 161 kN

DIMENSIONES

Largo × ancho × alto	9.250 × 3.490 × 3.620 mm
Distancia entre ejes	3.550 mm
Despeje mínimo al suelo	506 mm
Altura de descarga	3.200 mm
Ángulo de descarga	45°
Radio de giro sobre el balde	7.480 mm
Radio de giro interior de neumáticos	6.375 mm

DESEMPEÑO

Fuerza de tracción máxima	≥ 226 kN
Fuerza de arranque máxima	≥ 230 kN
Tiempo total de ciclo	≤ 10,1 s

TRANSMISIÓN

Tipo	Ejes fijos con cambio electrohidráulico (Volvo HTE220B)
Marchas	4 adelante / 4 atrás
Velocidades	0-7,4 / 13,7 / 27,3 / 40 km/h
Neumáticos	26.5-25-28PR L3 (del.) / 26.5-25-24PR L3 (tras.)

SISTEMA HIDRÁULICO

Presión del sistema de trabajo	25,5 MPa
Presión del sistema de dirección	21 MPa
Dirección	Hidráulica total, caudal variable

CAPACIDADES DE SERVICIO

Combustible	380 L
Aceite hidráulico	230 L
Aceite de motor	20 L
Aceite de transmisión	55 L
Eje delantero	44 L
Eje trasero	37 L

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SDLG es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233