

SDLG

RS7220H

Rodillo vibratorio monocilindro de accionamiento hidráulico de 22 t y ancho de compactación de 2.150 mm. Para compactación de suelos, rellenos y bases en obras viales.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO

22.000 kg

POTENCIA

147 kW (197 hp)

MOTOR

Modelo de motor WP6G200E331

Potencia nominal 147 kW

PESOS Y CAPACIDADES

Peso operativo 22.000 kg

DIMENSIONES

Longitud total 7.020 mm

Ancho total 2.416 mm

Altura total 3.268 mm

Distancia entre ejes 3.613 mm

Altura libre al suelo mínima 460 mm

DESEMPEÑO

Pendiente superable teórica 30 %

TRANSMISIÓN Y RODADO

Tipo de tracción Hidráulica

Marchas Variable continua

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Amplitud nominal (alta/baja) 2 / 1 mm

Frecuencia (baja/alta) 28 / 33 Hz

Fuerza de excitación (alta/baja) 420 / 295 kN

Carga lineal estática (alta/baja) 642 N/cm

Ancho del cilindro vibratorio 2.150 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible 270 L